

PHYTOLUX-HP



Светильники из высококачественных материалов, устойчивы к влаге и коррозии, что особенно важно для использования в тепличных условиях.

Оснащение передовыми светодиодными технологиями обеспечивает высокую эффективность ФАР, необходимую для здорового роста и развития сельскохозяйственных культур в защищенном грунте.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение, В	400 ±10
Стандартный спектр	R01 – R06
Степень защиты (IP)	65
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур, °C	+5 ... 40

Опционально

- Мощность, Вт 300, 430, 750;
- Типы спектров подбор спектров под культуру;
- Узел крепления на вертикальные тросы.

Преимущества

- Защита от микросекундных импульсных помех: 2 кВ – «линия–линия»;
- Защита от микросекундных импульсных помех: 4 кВ – «линия–земля».

Область применения

Светодиодные светильники серии PHYTOLUX-HP предназначены для основного верхнего тепличного освещения.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Поток ФАР	Тип спектра	Тип КСС	IP	Длина	Высота	Масса
PHYTOLUX-HP-350	7-84-350-07-0-1 9-09-0-01-65	350 Вт	1225 мкМоль/с	PHYTO 01	Д120°	IP65	664 мм	172 мм	кг
PHYTOLUX-HP-700	7-84-700-07-0-1 9-09-0-01-65	700 Вт	2450 мкМоль/с	PHYTO 01	Д120°	IP65	664 мм	172 мм	кг

