

PHYTOLUX-VF



Универсальность полноспектральной серии PHYTOLUX-VF позволяет максимально удовлетворить потребности культур с различными спектральными предпочтениями, оптимизировать спектр светильников под конкретные условия применения, снизить энергопотребление, улучшить качество продукции, увеличить урожайность, сократить цикл созревания.

Светильники обеспечивают высокую эффективность ФАР, хорошую равномерность распределения ФАР по поверхности листы, стабильность спектральных характеристик.

Светильники выполнены на базе поликарбонатного профиля круглого сечения, внутри которого установлены светодиодные линейки с интегрированным драйвером.

Внутренняя поверхность профиля имеет светорассеивающую поверхность для равномерной досветки.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение, В	230
Частота	50
Коэффициент мощности	> 0,95
Класс защиты от поражения эл. током	II
Степень защиты	66
Температура эксплуатации	-5... +45°
Стандартный цвет	прозрачный

Опционально

Типы спектров подбор спектров под культур

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Поток ФАР	Тип спектра	Тип КСС	IP	Длина	Диаметр	Масса
PHYTOLUX-VF-024	7-52-024-05-0-2 7-14-0-02-66	24 Вт	32 мкМоль/с	PHYTO 01	Д130°	IP66	36 мм	900 мм	0.4 кг
PHYTOLUX-VF-036	7-52-036-05-0-2 7-14-0-02-66	36 Вт	48 мкМоль/с	PHYTO 01	Д130°	IP66	36 мм	1300 мм	0.4 кг

