

ALISA



Серия линейных светодиодных светильников для использования внутри помещений. Специальная оптическая система светильников обеспечивает равномерное распределение света и предотвращает ослепление под любым углом зрения.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности	>0.95
Индекс цветопередачи (CRI)	>80
Диапазон рабочих температур, °C	1 ... 45
Пульсации светового потока, %	<5
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты, IP	20
Ресурс работы светильника, час	>50 000
Стандартный цвет\	белый

Преимущества

Направление светового потока может быть настроено в двух направлениях, позволяя использовать их независимо друг от друга.
Суммарная энергоэффективность > 140 лм/Вт.

Область применения

Светодиодные линейные светильники на подвесах применяются для освещения в торговых и образовательных учреждениях, офисах, аэропортах, вокзалах и др.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	Рассеиватель	ССТ	IP	Длина	Ширина	Масса
ALISA 32+12	7-77-044-11-0-16-16-238-8-40-20	32+12 Вт	4800+1360 лм	микропризма	4000 K	IP20	1343 мм	233 мм	6,8 кг

