

BUBLE



Корпус выполнен из оцинкованной стали с порошковой покраской, рассеиватель – ударопрочное боросиликатное стекло.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Сечение проводом, мм ²	3х0,75
Напряжение питания, В	220/230
Индекс цветопередачи (CRI)	>80
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +50
Степень защиты (IP)	65
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Ресурс работы светильника, час	>50 000

Преимущества

- надежный светильник с классическим дизайном предназначен для использования в помещениях с повышенной влажностью, а также может использоваться для освещения входных групп зданий со стороны улицы,
- версии с низковольтным напряжением питания предназначены для промышленного применения, например смотровые ямы, ремонтные зоны, подземные коммуникации городского хозяйства и т.п.

Область применения

- освещение жилых и хозяйственных помещений;
- освещение подъездов (в том числе со стороны улицы), лестничных пролетов и лифтовых площадок;
- освещение подсобных и технических помещений;
- освещение коридоров и холлов.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Ø	Высота	Масса
BUBLE	7-63-015-11-0-1 9-15-8-40-65	15 Вт	1850 лм	4000 K	Д120°	IP65	185 мм	85 мм	0.8 кг

