


CLASTER



Модули, питающиеся от сети переменного тока, имеют защиту от микросекундных импульсов. Они должны быть установлены на любой подходящий теплоотвод.

Может комплектоваться любой стеклянной линзой диаметром 100 мм.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50
Индекс цветопередачи (CRI)	>70
Коэффициент мощности	> 0,95
Коэффициент пульсаций, %	≤ 5
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Степень защиты (IP)	65
IK	08
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +45
Ресурс работы светильника, час	> 50 000

Преимущества

- Оптическая система линзы из боросиликатного стекла;
- Защита от микросекундных импульсов большей энергии: 2 кВ – «линия–линия»;
- Интегрированный драйвер по технологии AC-Direct.

Опционально

- CRI 80; 90;
- Цветовая температура, К Белый свет. 3 000; 4 000; 5 000;
- КСС Г 60°; Д 90°; КС 45°; ШС 1; ШС 2.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
CLASTER-50	7-49-050-05-0-19-15-7-40-65	50 Вт	7500 лм	4000 К	Д120°	IP65	112 мм	112 мм	0,76 кг

