



Установка на опору диаметром от 48 до 60 мм.
Широкий угол регулировки наклона светильника (100 градусов).
Вариант монтажа: на консоль и торшерную опору.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности	>0,97
Сечение проводом, мм ²	3х0,75
Индекс цветопередачи (CRI)	70, 80, 90
Диапазон рабочих температур, °C	-45 ... +50
Степень защиты (IP)	67
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Ресурс работы светильника, час	>50 000

Преимущества

- Универсальный узел крепления для монтажа как на консоль, так и торшерную опору диаметром от 48 до 60 мм
- Конструкция силового узла с шипами минимизирует вероятность прокручивания на консоли опоры
- Широкий (100 градусов) угол регулировки наклона светильника с шагом 10 градусов
- Легкий доступ к источнику питания, без демонтажа светильника с опоры (опция)

Опционально

- цветовая температура 2700 К – 6500 К
- CRI 70, 80, 90
- КСС - Ш, Д, Г

Область применения

- Автодороги категорий «Б» и «В»
- Промышленные и прилегающие территории
- Строительные площадки
- Железнодорожные станции и пути

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
ДКУ-050-124 (760.G.60R.ND)	71140081032040	54 Вт	6800 лм	6000 К	Г	IP67	570 мм	225 мм	3,7 кг
ДКУ-160-148 (750.D.60R.ND)	71144061022040	135 Вт	17000 лм	5000 К	Д	IP67	690 мм	300 мм	5,1 кг
ДКУ-100-124 (750.S.60R.ND)	71142061012040	110 Вт	11700 лм	5000 К	Ш	IP67	570 мм	225 мм	4,0 кг
ДКУ-200-148 (750.D.60R.ND)	71146061022040	180 Вт	21600 лм	5000 К	Д	IP67	690 мм	300 мм	5,6 кг
ДКУ-100-148 (740.D.60R.ND)	71143041022040	105 Вт	13600 лм	4000 К	Д	IP67	690 мм	300 мм	5,0 кг
ДКУ-080-124 (740.S.60R.ND)	71141041012040	79 Вт	9500 лм	4000 К	Ш	IP67	570 мм	225 мм	4,0 кг
ДКУ-160-148 (760.D.60R.ND)	71144081022040	135 Вт	17000 лм	6000 К	Д	IP67	690 мм	300 мм	5,1 кг
ДКУ-100-124 (760.S.60R.ND)	71142081012040	110 Вт	11700 лм	6000 К	Ш	IP67	570 мм	225 мм	4,0 кг
ДКУ-200-148 (760.D.60R.ND)	71146081022040	180 Вт	21600 лм	6000 К	Д	IP67	690 мм	300 мм	5,6 кг
ДКУ-100-148 (750.D.60R.ND)	71143061022040	105 Вт	13600 лм	5000 К	Д	IP67	690 мм	300 мм	5,0 кг
ДКУ-080-124 (750.S.60R.ND)	71141061012040	79 Вт	9500 лм	5000 К	Ш	IP67	570 мм	225 мм	4,0 кг
ДКУ-160-148 (740.G.60R.ND)	71144041032040	135 Вт	17000 лм	4000 К	Г	IP67	690 мм	300 мм	5,1 кг
ДКУ-100-124 (740.D.60R.ND)	71142041022040	110 Вт	11700 лм	4000 К	Д	IP67	570 мм	225 мм	4,0 кг



Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
ДКУ-200-148 (740.G.60R.ND)	71146041032040	180 Вт	21600 лм	4000 К	Г	IP67	690 мм	300 мм	5,6 кг
ДКУ-050-124 (740.S.60R.ND)	71140041012040	54 Вт	6800 лм	4000 К	Ш	IP67	570 мм	225 мм	3,7 кг
ДКУ-100-148 (760.D.60R.ND)	71143081022040	105 Вт	13600 лм	6000 К	Д	IP67	690 мм	300 мм	5,0 кг
ДКУ-080-124 (760.S.60R.ND)	71141081012040	79 Вт	9500 лм	6000 К	Ш	IP67	570 мм	225 мм	4,0 кг
ДКУ-160-148 (750.G.60R.ND)	71144061032040	135 Вт	17000 лм	5000 К	Г	IP67	690 мм	300 мм	5,1 кг
ДКУ-100-124 (750.D.60R.ND)	71142061022040	110 Вт	11700 лм	5000 К	Д	IP67	570 мм	225 мм	4,0 кг
ДКУ-200-148 (750.G.60R.ND)	71146061032040	180 Вт	21600 лм	5000 К	Г	IP67	690 мм	300 мм	5,6 кг
ДКУ-050-124 (750.S.60R.ND)	71140061012040	54 Вт	6800 лм	5000 К	Ш	IP67	570 мм	225 мм	3,7 кг
ДКУ-100-148 (740.G.60R.ND)	71143041032040	105 Вт	13600 лм	4000 К	Г	IP67	690 мм	300 мм	5,0 кг
ДКУ-080-124 (740.D.60R.ND)	71141041022040	79 Вт	9500 лм	4000 К	Д	IP67	570 мм	225 мм	4,0 кг
ДКУ-160-148 (760.G.60R.ND)	71144081032040	135 Вт	17000 лм	6000 К	Г	IP67	690 мм	300 мм	5,1 кг
ДКУ-100-124 (760.D.60R.ND)	71142081022040	110 Вт	11700 лм	6000 К	Д	IP67	570 мм	225 мм	4,0 кг
ДКУ-200-148 (760.G.60R.ND)	71146081032040	180 Вт	21600 лм	6000 К	Г	IP67	690 мм	300 мм	5,6 кг
ДКУ-050-124 (760.S.60R.ND)	71140081012040	54 Вт	6800 лм	6000 К	Ш	IP67	570 мм	225 мм	3,7 кг
ДКУ-100-148 (750.G.60R.ND)	71143061032040	105 Вт	13600 лм	5000 К	Г	IP67	690 мм	300 мм	5,0 кг
ДКУ-080-124 (750.D.60R.ND)	71141061022040	79 Вт	9500 лм	5000 К	Д	IP67	570 мм	225 мм	4,0 кг
ДКУ-160-148 (740.S.60R.ND)	71145041012040	155 Вт	18300 лм	4000 К	Ш	IP67	690 мм	300 мм	5,1 кг
ДКУ-100-124 (750.S.60R.ND) 99Вт	71147061012040	99 Вт	12700 лм	5000 К	Ш	IP67	570 мм	225 мм	4,0 кг
ДКУ-100-124 (740.G.60R.ND)	71142041032040	110 Вт	11700 лм	4000 К	Г	IP67	570 мм	225 мм	4,0 кг
ДКУ-050-124 (740.D.60R.ND)	71140041022040	54 Вт	6800 лм	4000 К	Д	IP67	570 мм	225 мм	3,7 кг
ДКУ-100-148 (760.G.60R.ND)	71143081032040	105 Вт	13600 лм	6000 К	Г	IP67	690 мм	300 мм	5,0 кг
ДКУ-080-124 (760.D.60R.ND)	71141081022040	79 Вт	9500 лм	6000 К	Д	IP67	570 мм	225 мм	4,0 кг
ДКУ-160-148 (750.S.60R.ND)	71145061012040	155 Вт	18300 лм	5000 К	Ш	IP67	690 мм	300 мм	5,1 кг
ДКУ-100-148 (750.S.60R.ND) 99Вт	71148061012040	99 Вт	12700 лм	5000 К	Ш	IP67	690 мм	300 мм	5,0 кг
ДКУ-100-124 (750.G.60R.ND)	71142061032040	110 Вт	11700 лм	5000 К	Г	IP67	570 мм	225 мм	4,0 кг
ДКУ-050-124 (750.D.60R.ND)	71140061022040	54 Вт	6800 лм	5000 К	Д	IP67	570 мм	225 мм	3,7 кг
ДКУ-160-148 (740.S.60R.ND)	71144041012040	135 Вт	17000 лм	4000 К	Ш	IP67	690 мм	300 мм	5,1 кг
ДКУ-080-124 (740.G.60R.ND)	71141041032040	79 Вт	9500 лм	4000 К	Г	IP67	570 мм	225 мм	4,0 кг
ДКУ-200-148 (740.S.60R.ND)	71146041012040	180 Вт	21600 лм	4000 К	Ш	IP67	690 мм	300 мм	5,6 кг
ДКУ-100-124 (760.G.60R.ND)	71142081032040	110 Вт	11700 лм	6000 К	Г	IP67	570 мм	225 мм	4,0 кг
ДКУ-050-124 (760.D.60R.ND)	71140081022040	54 Вт	6800 лм	6000 К	Д	IP67	570 мм	225 мм	3,7 кг
ДКУ-160-148 (750.S.60R.ND)	71144061012040	135 Вт	17000 лм	5000 К	Ш	IP67	690 мм	300 мм	5,1 кг
ДКУ-080-124 (750.G.60R.ND)	71141061032040	79 Вт	9500 лм	5000 К	Г	IP67	570 мм	225 мм	4,0 кг
ДКУ-200-148 (750.S.60R.ND)	71146061012040	180 Вт	21600 лм	5000 К	Ш	IP67	690 мм	300 мм	5,6 кг
ДКУ-100-148 (740.S.60R.ND)	71143041012040	105 Вт	13600 лм	4000 К	Ш	IP67	690 мм	300 мм	5,0 кг
ДКУ-050-124 (740.G.60R.ND)	71140041032040	54 Вт	6800 лм	4000 К	Г	IP67	570 мм	225 мм	3,7 кг
ДКУ-160-148 (760.S.60R.ND)	71144081012040	135 Вт	17000 лм	6000 К	Ш	IP67	690 мм	300 мм	5,1 кг
ДКУ-080-124 (760.G.60R.ND)	71141081032040	79 Вт	9500 лм	6000 К	Г	IP67	570 мм	225 мм	4,0 кг
ДКУ-200-148 (760.S.60R.ND)	71146081012040	180 Вт	21600 лм	6000 К	Ш	IP67	690 мм	300 мм	5,6 кг
ДКУ-100-148 (750.S.60R.ND)	71143061012040	105 Вт	13600 лм	5000 К	Ш	IP67	690 мм	300 мм	5,0 кг
ДКУ-050-124 (750.G.60R.ND)	71140061032040	54 Вт	6800 лм	5000 К	Г	IP67	570 мм	225 мм	3,7 кг
ДКУ-160-148 (740.D.60R.ND)	71144041022040	135 Вт	17000 лм	4000 К	Д	IP67	690 мм	300 мм	5,1 кг



Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
ДКУ-100-124 (740.S.60R.ND)	71142041012040	110 Вт	11700 лм	4000 К	Ш	IP67	570 мм	225 мм	4,0 кг
ДКУ-200-148 (740.D.60R.ND)	71146041022040	180 Вт	21600 лм	4000 К	Д	IP67	690 мм	300 мм	5,6 кг
ДКУ-100-148 (760.S.60R.ND)	71143081012040	105 Вт	13600 лм	6000 К	Ш	IP67	690 мм	300 мм	5,0 кг

