



Пржекторы предназначены для подсветки объектов как внутри, так и снаружи помещений. Модульный принцип конструкции и различные варианты оптики позволяют собирать из базовых элементов мощностью 25 Вт прожекторы практически любой модификации и назначения.

Пржекторы поставляются в двух вариантах: со встроенным и внешним групповым источником питания (общая мощность определяется количеством базовых элементов).

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности	>0.98
Индекс цветопередачи (CRI)	>70
Коэффициент пульсации светового потока,	<5 %
Диапазон рабочих температур, °C	-35 ... +50
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты (IP)	67
Ресурс работы светильника, час	>50 000
Стандартный цвет	RAL 7012

Преимущества

- алюминиевый корпус с высокой теплоотдачей поверхности,
- объединение по принципу LEGO,
- простота в обслуживании и отсутствие специальных требований к утилизации,
- регулировка угла установки в 2-х направлениях.

Опционально

- CRI 80; 90;
- Цветовая температура, К 2 700; 3 000; 5 000; 5 700. Возможно исполнение на светодиодах жёлтого, синего, красного и зелёного цветов;
- КСС K15°; K45°; Г60°.

Область применения

- освещение фасадов зданий, памятников и объектов культурного назначения,
- акцентное освещение в торговых залах.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощн.	Свет. поток	ССТ	Комп.	CRI	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
Elements.L-100-H2V2	7-21-100-11-0-38-09-7-40-67-19	100 Вт	11000 лм	4000 К	2x2	70	K25°	IP67	232 мм	146 мм	5.8 кг
Elements.L-150-H6V1	7-21-150-11-0-38-09-7-40-67-20	150 Вт	16500 лм	4000 К	1x6	70	K25°	IP67	597 мм	146 мм	8.2 кг
Elements.L-150-H3V2	7-21-150-11-0-38-09-7-40-67-21	150 Вт	16500 лм	4000 К	2x3	70	K25°	IP67	318 мм	146 мм	8.2 кг
Elements.L-200-H8V1	7-21-200-11-0-38-09-7-40-67	200 Вт	22000 лм	4000 К	1x8	70	K25°	IP67	785 мм	146 мм	10.6 кг
Elements.L-25-H1V1	7-21-025-11-0-38-09-7-40-67	25 Вт	2750 лм	4000 К	1x1	70	K25°	IP67	136 мм	146 мм	2.2 кг
Elements.L-50-H2V1	7-21-050-11-0-38-09-7-40-67	50 Вт	5500 лм	4000 К	1x2	70	K25°	IP67	232 мм	146 мм	3.2 кг
Elements.L-75-H3V1	7-21-075-11-0-38-09-7-40-67	75 Вт	8250 лм	4000 К	1x3	70	K25°	IP67	318 мм	146 мм	4.2 кг
Elements.L-100-H4V1	7-21-100-11-0-38-09-7-40-67-18	100 Вт	11000 лм	4000 К	1x4	70	K25°	IP67	411 мм	146 мм	5.8 кг

