



Пржекторы предназначены для подсветки объектов как внутри, так и снаружи помещений. Модульный принцип конструкции и различные варианты оптики позволяют собирать из базовых элементов мощностью 8 Вт прожекторы практически любой модификации и назначения.

Пржекторы поставляются в двух вариантах: со встроенным и внешним групповым источником питания (общая мощность определяется количеством базовых элементов).

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности	>0.98
Индекс цветопередачи (CRI)	>70
Коэффициент пульсации светового потока,	<5 %
Диапазон рабочих температур, °C	-35 ... +50
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты (IP)	65
Ресурс работы светильника, час	>50 000
Стандартный цвет	RAL 7012

Преимущества

- алюминиевый корпус с высокой теплоотдачей поверхности,
- объединение по принципу LEGO,
- простота в обслуживании и отсутствие специальных требований к утилизации,
- регулировка угла установки в 2-х направлениях.

Опционально

- CRI 80; 90;
- Управление DMX;
- Цветовая температура, К: 2 700; 3 000; 5 000;
- КСС К15°; К45°; К30°; Г60°

Область применения

- освещение фасадов зданий, памятников и объектов культурного назначения,
- акцентное освещение в торговых залах.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощн.	Свет. поток	ССТ	Комп.	CRI	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
ELEMENTS.S-48-H3V2	7-20-048-11-0-38-09-7-40-67-21	48 Вт	5280 лм	4000 К	2x3	70	K25°	IP67	196 мм	145 мм	3.0 кг
ELEMENTS.S-64-H8V1	7-20-064-11-0-38-09-7-40-67	64 Вт	7040 лм	4000 К	1x8	70	K25°	IP67	475 мм	145 мм	3.8 кг
ELEMENTS.S-8-H1V1	7-20-008-11-0-38-09-7-40-67	8 Вт	880 лм	4000 К	1x1	70	K25°	IP67	94 мм	145 мм	0.8 кг
ELEMENTS.S-16-H2V1	7-20-016-11-0-38-09-7-40-67	16 Вт	1760 лм	4000 К	1x2	70	K25°	IP67	145 мм	145 мм	1.4 кг
ELEMENTS.S-24-H3V1	7-20-024-11-0-38-09-7-40-67	24 Вт	2640 лм	4000 К	1x3	70	K25°	IP67	196 мм	145 мм	1.7 кг
ELEMENTS.S-32-H4V1	7-20-032-11-0-38-09-7-40-67-18	32 Вт	3520 лм	4000 К	1x4	70	K25°	IP67	218 мм	145 мм	1.8 кг
ELEMENTS.S-32-H2V2	7-20-032-11-0-38-09-7-40-67-19	32 Вт	3520 лм	4000 К	2x2	70	K25°	IP67	145 мм	145 мм	1.8 кг
ELEMENTS.S-48-H6V1	7-20-048-11-0-38-09-7-40-67-20	48 Вт	5280 лм	4000 К	6x1	70	K25°	IP67	320 мм	145 мм	3.0 кг

