

INDUSTRY.3 на скобе



Промышленные светодиодные светильники являются энергоэффективной заменой светильников с лампами ДРЛ и ДНаТ, а также прожекторов с металлогалогенными лампами.

Корпус светильников выполнен из алюминиевого профиля. Оригинальная конструкция радиатора обеспечивает эффективный теплоотвод. В качестве источника света используются белые высокоэффективные светодиоды.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение, В	176-264
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности	>0,97
Сечение проводом, мм ²	3x0,75
Индекс цветопередачи (CRI)	70, 80, 90
Диапазон рабочих температур, °С	-45 ... +50
Степень защиты (IP)	67
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Ресурс работы светильника, час	>50 000

Преимущества

- Высокая энергоэффективность светильников: в 2-4 раза выше по сравнению с аналогичными светильниками с лампами ДНаТ, ДРЛ, МГЛ
- Оригинальная конструкция линз обеспечивает необходимую освещённость на максимальной поверхности
- Работоспособность при входном напряжении до 300 В
- Защита от микросекундных импульсов большей энергии 4 кВ (опционально 10 кВ)
- Оригинальная конструкция светильника позволяет избежать загрязнения корпуса во время эксплуатации и сохранить эффективность теплоотвода
- Отсутствие воздушного пространства в световом модуле исключает уменьшение светового потока из-за запыления внутренней полости светильника
- Срок службы светодиодов более 100 000 часов

Опционально

- Цветовая температура 3000K - 5700K
- CRI 70, 80, 90,
- КСС - Ш, Д, Г, К45°
- Различные варианты крепления (на подвесах[SC], продольным поворотным[BL])
- Любая мощность от 14 до 450 Вт

Область применения

- Промышленные территории и цеха
- Железнодорожные перроны и платформы
- Транспортные тоннели
- Погрузочно-разгрузочные рампы
- Парковки
- АЗС

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
INDUSTRY.3-240-336 (750.G.BR.ND)	7-36-240-08-7-30-08-7-50-67	240 Вт	38400 лм	5000 К	Г	IP67	422 мм	346 мм	11,2 кг
INDUSTRY.3-045-112 (740.G.BR.ND)	7-36-045-08-7-30-08-7-40-67	45 Вт	7200 лм	4000 К	Г	IP67	243 мм	126 мм	1,7 кг
INDUSTRY.3-160-236 (750.D.BR.ND)	7-36-160-08-7-19-08-7-50-67	160 Вт	25600 лм	5000 К	Д	IP67	422 мм	240 мм	7,6 кг
INDUSTRY.3-018-112 (740.D.BR.ND)	7-36-018-08-7-19-08-7-40-67	18 Вт	2880 лм	4000 К	Д	IP67	243 мм	126 мм	1,6 кг
INDUSTRY.3-240-336 (750.G.BR.ND) 330BT	7-36-330-08-7-30-08-7-50-67	330 Вт	52800 лм	5000 К	Г	IP67	518 мм	346 мм	11,2 кг



Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
INDUSTRY.3-215-248 (740.G.BR.ND)	7-36-215-08-7-30-08-7-40-67	215 Вт	34400 лм	4000 К	Г	IP67	520 мм	240 мм	9,0 кг
INDUSTRY.3-105-148 (750.S.BR.ND)	7-36-105-08-7-12-08-7-50-67	105 Вт	16800 лм	5000 К	Ш	IP67	518 мм	126 мм	4,3 кг
INDUSTRY.3-135-160 (740.D.BR.ND)	7-36-135-08-7-19-08-7-40-67	135 Вт	21600 лм	4000 К	Д	IP67	614 мм	126 мм	4,9 кг
INDUSTRY.3-045-112 (750.G.BR.ND)	7-36-045-08-7-30-08-7-50-67	45 Вт	7200 лм	5000 К	Г	IP67	243 мм	126 мм	1,7 кг
INDUSTRY.3-018-112 (750.D.BR.ND)	7-36-018-08-7-19-08-7-50-67	18 Вт	2880 лм	5000 К	Д	IP67	243 мм	126 мм	1,6 кг
INDUSTRY.3-060-124 (750.D.BL.ND)	7-36-060-08-7-19-09-7-50-67	60 Вт	9600 лм	4000 К	Д	IP67	328 мм	126 мм	2,6 кг
INDUSTRY.3-085-136 (740.S.BR.ND)	7-36-085-08-7-12-08-7-40-67	85 Вт	13600 лм	4000 К	Ш	IP67	422 мм	126 мм	3,7 кг
INDUSTRY.3-215-248 (750.G.BR.ND)	7-36-215-08-7-30-08-7-50-67	215 Вт	34400 лм	5000 К	Г	IP67	520 мм	240 мм	9,0 кг
INDUSTRY.3-030-112 (740.G.BR.ND)	7-36-030-08-7-30-08-7-40-67	30 Вт	4800 лм	4000 К	Г	IP67	243 мм	126 мм	1,6 кг
INDUSTRY.3-135-160 (750.D.BR.ND)	7-36-135-08-7-19-08-7-50-67	135 Вт	21600 лм	5000 К	Д	IP67	614 мм	126 мм	4,9 кг
INDUSTRY.3-430-448 (740.S.BR.ND)	7-36-430-08-7-12-08-7-40-67	430 Вт	68800 лм	4000 К	Ш	IP67	522 мм	452 мм	17,5 кг
INDUSTRY.3-160-236 (740.G.BR.ND)	7-36-160-08-7-30-08-7-40-67	160 Вт	25600 лм	4000 К	Г	IP67	422 мм	240 мм	7,6 кг
INDUSTRY.3-060-124 (740.S.BL.ND)	7-36-060-08-7-12-09-7-40-67	60 Вт	9600 лм	4000 К	Ш	IP67	328 мм	126 мм	2,6 кг
INDUSTRY.3-085-136 (750.S.BR.ND)	7-36-085-08-7-12-08-7-50-67	85 Вт	13600 лм	5000 К	Ш	IP67	422 мм	126 мм	3,7 кг
INDUSTRY.3-030-112 (750.G.BR.ND)	7-36-030-08-7-30-08-7-50-67	30 Вт	4800 лм	5000 К	Г	IP67	243 мм	126 мм	1,6 кг
INDUSTRY.3-105-148 (740.D.BR.ND)	7-36-105-08-7-19-08-7-40-67	105 Вт	16800 лм	4000 К	Д	IP67	518 мм	126 мм	4,3 кг
INDUSTRY.3-430-448 (750.S.BR.ND)	7-36-430-08-7-12-08-7-50-67	430 Вт	68800 лм	5000 К	Ш	IP67	522 мм	452 мм	17,5 кг
INDUSTRY.3-060-124 (740.S.BR.ND)	7-36-060-08-7-12-08-7-40-67	60 Вт	9600 лм	4000 К	Ш	IP67	328 мм	126 мм	2,6 кг
INDUSTRY.3-160-236 (750.G.BR.ND)	7-36-160-08-7-30-08-7-50-67	160 Вт	25600 лм	5000 К	Г	IP67	422 мм	240 мм	7,6 кг
INDUSTRY.3-018-112 (740.G.BR.ND)	7-36-018-08-7-30-08-7-40-67	18 Вт	2880 лм	4000 К	Г	IP67	243 мм	126 мм	1,6 кг
INDUSTRY.3-215-248 (750.K.BR.ND)	7-36-215-08-7-23-08-7-50-67	215 Вт	34400 лм	5000 К	K45°	IP67	520 мм	240 мм	9,0 кг
INDUSTRY.3-240-336 (740.S.BR.ND)	7-36-240-08-7-12-08-7-40-67	240 Вт	38400 лм	4000 К	Ш	IP67	422 мм	346 мм	11,2 кг
INDUSTRY.3-105-148 (750.D.BR.ND)	7-36-105-08-7-19-08-7-50-67	105 Вт	16800 лм	5000 К	Д	IP67	518 мм	126 мм	4,3 кг
INDUSTRY.3-135-160 (740.G.BR.ND)	7-36-135-08-7-30-08-7-40-67	135 Вт	21600 лм	4000 К	Г	IP67	614 мм	126 мм	4,9 кг
INDUSTRY.3-060-124 (750.S.BR.ND)	7-36-060-08-7-12-08-7-50-67	60 Вт	9600 лм	5000 К	Ш	IP67	328 мм	126 мм	2,6 кг
INDUSTRY.3-018-112 (750.G.BR.ND)	7-36-018-08-7-30-08-7-50-67	18 Вт	2880 лм	5000 К	Г	IP67	243 мм	126 мм	1,6 кг
INDUSTRY.3-085-136 (740.D.BR.ND)	7-36-085-08-7-19-08-7-40-67	85 Вт	13600 лм	4000 К	Д	IP67	422 мм	126 мм	3,7 кг



Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
INDUSTRY.3-240-336 (750.S.BR.ND)	7-36-240-08-7-12-08-7-50-67	240 Вт	38400 лм	5000 К	Ш	IP67	422 мм	346 мм	11,2 кг
INDUSTRY.3-045-112 (740.S.BR.ND)	7-36-045-08-7-12-08-7-40-67	45 Вт	7200 лм	4000 К	Ш	IP67	242 мм	126 мм	1,7 кг
INDUSTRY.3-135-160 (750.G.BR.ND)	7-36-135-08-7-30-08-7-50-67	135 Вт	21600 лм	5000 К	Г	IP67	614 мм	126 мм	4,9 кг
INDUSTRY.3-430-448 (740.D.BR.ND)	7-36-430-08-7-19-08-7-40-67	430 Вт	68800 лм	4000 К	Д	IP67	522 мм	452 мм	17,5 кг
INDUSTRY.3-215-248 (740.S.BR.ND)	7-36-215-08-7-12-08-7-40-67	215 Вт	34400 лм	4000 К	Ш	IP67	520 мм	240 мм	9,0 кг
INDUSTRY.3-085-136 (750.D.BR.ND)	7-36-085-08-7-19-08-7-50-67	85 Вт	13600 лм	5000 К	Д	IP67	422 мм	126 мм	3,7 кг
INDUSTRY.3-045-112 (750.S.BR.ND)	7-36-045-08-7-12-08-7-50-67	45 Вт	7200 лм	5000 К	Ш	IP67	243 мм	126 мм	1,7 кг
INDUSTRY.3-105-148 (740.G.BR.ND)	7-36-105-08-7-30-08-7-40-67	105 Вт	16800 лм	4000 К	Г	IP67	518 мм	126 мм	4,3 кг
INDUSTRY.3-430-448 (750.D.BR.ND)	7-36-430-08-7-19-08-7-50-67	430 Вт	68800 лм	5000 К	Д	IP67	522 мм	452 мм	17,5 кг
INDUSTRY.3-060-124 (740.D.BR.ND)	7-36-060-08-7-19-08-7-40-67	60 Вт	9600 лм	4000 К	Д	IP67	328 мм	126 мм	2,6 кг
INDUSTRY.3-215-248 (750.S.BR.ND)	7-36-215-08-7-12-08-7-50-67	215 Вт	34400 лм	5000 К	Ш	IP67	520 мм	240 мм	9,0 кг
INDUSTRY.3-030-112 (740.S.BR.ND)	7-36-030-08-7-12-08-7-40-67	30 Вт	4800 лм	4000 К	Ш	IP67	243 мм	126 мм	1,6 кг
INDUSTRY.3-240-336 (740.D.BR.ND)	7-36-240-08-7-19-08-7-40-67	240 Вт	38400 лм	4000 К	Д	IP67	422 мм	346 мм	11,2 кг
INDUSTRY.3-105-148 (750.G.BR.ND)	7-36-105-08-7-30-08-7-50-67	105 Вт	16800 лм	5000 К	Г	IP67	518 мм	126 мм	4,3 кг
INDUSTRY.3-160-236 (740.S.BR.ND)	7-36-160-08-7-12-08-7-40-67	160 Вт	25600 лм	4000 К	Ш	IP67	422 мм	240 мм	7,6 кг
INDUSTRY.3-060-124 (750.D.BR.ND)	7-36-060-08-7-19-08-7-50-67	60 Вт	9600 лм	5000 К	Д	IP67	328 мм	126 мм	2,6 кг
INDUSTRY.3-030-112 (750.S.BR.ND)	7-36-030-08-7-12-08-7-50-67	30 Вт	4800 лм	5000 К	Ш	IP67	243 мм	126 мм	1,6 кг
INDUSTRY.3-085-136 (740.G.BR.ND)	7-36-085-08-7-30-08-7-40-67	85 Вт	13600 лм	4000 К	Г	IP67	422 мм	126 мм	3,7 кг
INDUSTRY.3-240-336 (750.D.BR.ND)	7-36-240-08-7-19-08-7-50-67	240 Вт	38400 лм	5000 К	Д	IP67	422 мм	346 мм	11,2 кг
INDUSTRY.3-045-112 (740.D.BR.ND)	7-36-045-08-7-19-08-7-40-67	45 Вт	7200 лм	4000 К	Д	IP67	243 мм	126 мм	1,7 кг
INDUSTRY.3-160-236 (750.S.BR.ND)	7-36-160-08-7-12-08-7-50-67	160 Вт	25600 лм	5000 К	Ш	IP67	422 мм	240 мм	7,6 кг
INDUSTRY.3-018-112 (740.S.BR.ND)	7-36-018-08-7-12-08-7-40-67	18 Вт	2880 лм	4000 К	Ш	IP67	243 мм	126 мм	1,6 кг
INDUSTRY.3-430-448 (740.G.BR.ND)	7-36-430-08-7-30-08-7-40-67	430 Вт	68800 лм	4000 К	Г	IP67	522 мм	452 мм	17,5 кг
INDUSTRY.3-215-248 (740.D.BR.ND)	7-36-215-08-7-19-08-7-40-67	215 Вт	34400 лм	4000 К	Д	IP67	520 мм	240 мм	9,0 кг
INDUSTRY.3-085-136 (750.G.BR.ND)	7-36-085-08-7-30-08-7-50-67	85 Вт	13600 лм	5000 К	Г	IP67	422 мм	126 мм	3,7 кг
INDUSTRY.3-135-160 (740.S.BR.ND)	7-36-135-08-7-12-08-7-40-67	135 Вт	21600 лм	4000 К	Ш	IP67	614 мм	126 мм	4,9 кг
INDUSTRY.3-045-112 (750.D.BR.ND)	7-36-045-08-7-19-08-7-50-67	45 Вт	7200 лм	5000 К	Д	IP67	243 мм	126 мм	1,7 кг



Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
INDUSTRY.3-018-112 (750.S.BR.ND)	7-36-018-08-7-12-08-7-50-67	18 Вт	2880 лм	5000 К	Ш	IP67	243 мм	126 мм	1,6 кг
INDUSTRY.3-430-448 (750.G.BR.ND)	7-36-430-08-7-30-08-7-50-67	430 Вт	68800 лм	5000 К	Г	IP67	522 мм	452 мм	17,5 кг
INDUSTRY.3-060-124 (740.G.BR.ND)	7-36-060-08-7-30-08-7-40-67	60 Вт	9600 лм	4000 К	Г	IP67	328 мм	126 мм	2,6 кг
INDUSTRY.3-215-248 (750.D.BR.ND)	7-36-215-08-7-19-08-7-50-67	215 Вт	34400 лм	5000 К	Д	IP67	520 мм	240 мм	9,0 кг
INDUSTRY.3-030-112 (740.D.BR.ND)	7-36-030-08-7-19-08-7-40-67	30 Вт	4800 лм	4000 К	Д	IP67	243 мм	126 мм	1,6 кг
INDUSTRY.3-135-160 (750.S.BR.ND)	7-36-135-08-7-12-08-7-50-67	135 Вт	21600 лм	5000 К	Ш	IP67	614 мм	126 мм	4,9 кг
INDUSTRY.3-240-336 (740.G.BR.ND)	7-36-240-08-7-30-08-7-40-67	240 Вт	38400 лм	4000 К	Г	IP67	422 мм	346 мм	11,2 кг
INDUSTRY.3-160-236 (740.D.BR.ND)	7-36-160-08-7-19-08-7-40-67	160 Вт	25600 лм	4000 К	Д	IP67	422 мм	240 мм	7,6 кг
INDUSTRY.3-060-124 (750.G.BR.ND)	7-36-060-08-7-30-08-7-50-67	60 Вт	9600 лм	5000 К	Г	IP67	328 мм	126 мм	2,6 кг
INDUSTRY.3-030-112 (750.D.BR.ND)	7-36-030-08-7-19-08-7-50-67	30 Вт	4800 лм	5000 К	Д	IP67	243 мм	126 мм	1,6 кг
INDUSTRY.3-105-148 (740.S.BR.ND)	7-36-105-08-7-12-08-7-40-67	105 Вт	16800 лм	4000 К	Ш	IP67	518 мм	126 мм	4,3 кг
INDUSTRY.3-135-160 (760.S.BR.ND)	7-36-135-08-7-12-08-7-60-67	135 Вт	18900 лм	6000 К	Ш	IP67	614 мм	126 мм	4,9 кг
INDUSTRY.3-060-124 (760.G.BR.ND)	7-36-060-08-7-30-08-7-60-67	60 Вт	8400 лм	6000 К	Г	IP67	328 мм	126 мм	2,6 кг
INDUSTRY.3-030-112 (760.D.BR.ND)	7-36-030-08-7-19-08-7-60-67	30 Вт	4200 лм	6000 К	Д	IP67	243 мм	126 мм	1,6 кг
INDUSTRY.3-240-336 (760.G.BR.ND)	7-36-240-08-7-30-08-7-60-67	240 Вт	33600 лм	6000 К	Г	IP67	422 мм	346 мм	11,2 кг
INDUSTRY.3-160-236 (760.D.BR.ND)	7-36-160-08-7-19-08-7-60-67	160 Вт	22400 лм	6000 К	Д	IP67	422 мм	240 мм	7,6 кг
INDUSTRY.3-105-148 (760.S.BR.ND)	7-36-105-08-7-12-08-7-60-67	105 Вт	14700 лм	6000 К	Ш	IP67	518 мм	126 мм	4,3 кг
INDUSTRY.3-045-112 (760.G.BR.ND)	7-36-045-08-7-30-08-7-60-67	45 Вт	6300 лм	6000 К	Г	IP67	243 мм	126 мм	1,7 кг
INDUSTRY.3-018-112 (760.D.BR.ND)	7-36-018-08-7-19-08-7-60-67	18 Вт	2520 лм	6000 К	Д	IP67	243 мм	126 мм	1,6 кг
INDUSTRY.3-215-248 (760.G.BR.ND)	7-36-215-08-7-30-08-7-60-67	215 Вт	30100 лм	6000 К	Г	IP67	520 мм	540 мм	9,0 кг
INDUSTRY.3-135-160 (760.D.BR.ND)	7-36-135-08-7-19-08-7-60-67	135 Вт	18900 лм	6000 К	Д	IP67	614 мм	126 мм	4,9 кг
INDUSTRY.3-085-136 (760.S.BR.ND)	7-36-085-08-7-12-08-7-60-67	85 Вт	11900 лм	6000 К	Ш	IP67	422 мм	126 мм	3,7 кг
INDUSTRY.3-030-112 (760.G.BR.ND)	7-36-030-08-7-30-08-7-60-67	30 Вт	4200 лм	6000 К	Г	IP67	243 мм	126 мм	1,6 кг
INDUSTRY.3-430-448 (760.S.BR.ND)	7-36-430-08-7-12-08-7-60-67	430 Вт	60200 лм	6000 К	Ш	IP67	522 мм	452 мм	17,5 кг
INDUSTRY.3-160-236 (760.G.BR.ND)	7-36-160-08-7-30-08-7-60-67	160 Вт	22400 лм	6000 К	Г	IP67	422 мм	240 мм	7,6 кг
INDUSTRY.3-105-148 (760.D.BR.ND)	7-36-105-08-7-19-08-7-60-67	105 Вт	14700 лм	6000 К	Д	IP67	518 мм	126 мм	4,3 кг
INDUSTRY.3-060-124 (760.S.BR.ND)	7-36-060-08-7-12-08-7-60-67	60 Вт	8400 лм	6000 К	Ш	IP67	328 мм	126 мм	2,6 кг



Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
INDUSTRY.3-018-112 (760.G.BR.ND)	7-36-018-08-7-30-08-7-60-67	18 Вт	2520 лм	6000 К	Г	IP67	243 мм	126 мм	1,6 кг
INDUSTRY.3-240-336 (760.S.BR.ND)	7-36-240-08-7-12-08-7-60-67	240 Вт	33600 лм	6000 К	Ш	IP67	422 мм	346 мм	11,2 кг
INDUSTRY.3-135-160 (760.G.BR.ND)	7-36-135-08-7-30-08-7-60-67	135 Вт	18900 лм	6000 К	Г	IP67	614 мм	126 мм	4,9 кг
INDUSTRY.3-085-136 (760.D.BR.ND)	7-36-085-08-7-19-08-7-60-67	85 Вт	11900 лм	6000 К	Д	IP67	422 мм	126 мм	3,7 кг
INDUSTRY.3-045-112 (760.S.BR.ND)	7-36-045-08-7-12-08-7-60-67	45 Вт	6300 лм	6000 К	Ш	IP67	243 мм	126 мм	1,7 кг
INDUSTRY.3-430-448 (760.D.BR.ND)	7-36-430-08-7-19-08-7-60-67	430 Вт	60200 лм	6000 К	Д	IP67	522 мм	452 мм	17,5 кг
INDUSTRY.3-215-248 (760.S.BR.ND)	7-36-215-08-7-12-08-7-60-67	215 Вт	30100 лм	6000 К	Ш	IP67	520 мм	240 мм	9,0 кг
INDUSTRY.3-105-148 (760.G.BR.ND)	7-36-105-08-7-30-08-7-60-67	105 Вт	14700 лм	6000 К	Г	IP67	518 мм	126 мм	4,3 кг
INDUSTRY.3-060-124 (760.D.BR.ND)	7-36-060-08-7-19-08-7-60-67	60 Вт	8400 лм	6000 К	Д	IP67	328 мм	126 мм	2,6 кг
INDUSTRY.3-030-112 (760.S.BR.ND)	7-36-030-08-7-12-08-7-60-67	30 Вт	4200 лм	6000 К	Ш	IP67	243 мм	126 мм	1,6 кг
INDUSTRY.3-240-336 (760.D.BR.ND)	7-36-240-08-7-19-08-7-60-67	240 Вт	33600 лм	6000 К	Д	IP67	422 мм	346 мм	11,2 кг
INDUSTRY.3-160-236 (760.S.BR.ND)	7-36-160-08-7-12-08-7-60-67	160 Вт	22400 лм	6000 К	Ш	IP67	422 мм	240 мм	7,6 кг
INDUSTRY.3-085-136 (760.G.BR.ND)	7-36-085-08-7-30-08-7-60-67	85 Вт	11900 лм	6000 К	Г	IP67	422 мм	126 мм	3,7 кг
INDUSTRY.3-045-112 (760.D.BR.ND)	7-36-045-08-7-19-08-7-60-67	45 Вт	6300 лм	6000 К	Д	IP67	243 мм	126 мм	1,7 кг
INDUSTRY.3-018-112 (760.S.BR.ND)	7-36-018-08-7-12-08-7-60-67	18 Вт	2520 лм	6000 К	Ш	IP67	243 мм	126 мм	1,6 кг
INDUSTRY.3-430-448 (760.G.BR.ND)	7-36-430-08-7-30-08-7-60-67	430 Вт	60200 лм	6000 К	Г	IP67	522 мм	452 мм	17,5 кг
INDUSTRY.3-215-248 (760.D.BR.ND)	7-36-215-08-7-19-08-7-60-67	215 Вт	30100 лм	6000 К	Д	IP67	520 мм	240 мм	9,0 кг

