

INDUSTRY.3 на подвесах



Промышленные светодиодные светильники являются энергоэффективной заменой светильников с лампами ДРЛ и ДНаТ, а также прожекторов с металлогалогенными лампами.

Корпус светильников выполнен из алюминиевого профиля. Оригинальная конструкция радиатора обеспечивает эффективный теплоотвод. В качестве источника света используются белые высокоэффективные светодиоды.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение, В	176-264
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности	>0,97
Сечение проводом, мм²	3х0,75
Индекс цветопередачи (CRI)	70, 80, 90
Диапазон рабочих температур, °C	-45 ... +50
Степень защиты (IP)	67
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Ресурс работы светильника, час	>50 000

Преимущества

- Высокая энергоэффективность светильников: в 2-4 раза выше по сравнению с аналогичными светильниками с лампами ДНаТ, ДРЛ, МГЛ
- Оригинальная конструкция линз обеспечивает необходимую освещённость на максимальной поверхности
- Работоспособность при входном напряжении до 300 В
- Защита от микросекундных импульсов большей энергии 4 кВ (опционально 10 кВ)
- Оригинальная конструкция светильника позволяет избежать загрязнения корпуса во время эксплуатации и сохранить эффективность теплоотвода
- Отсутствие воздушного пространства в световом модуле исключает уменьшение светового потока из-за запыления внутренней полости светильника
- Срок службы светодиодов более 100 000 часов

Опционально

- Цветовая температура 3000K - 5700K
- CRI 70, 80, 90,
- КСС - Ш, Д, Г, К45°
- Различные варианты крепления (поперечно поворотным [BR], продольным поворотным[BL])
- Любая мощность от 14 до 450 Вт

Область применения

- Промышленные территории и цеха
- Железнодорожные перроны и платформы
- Транспортные тоннели
- Погрузочно-разгрузочные ramпы
- Парковки
- АЗС

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
INDUSTRY.3-430-248/248 (740.D.SC.ND)	7-36-430-08-7-19-16-7-40-67	430 Вт	68800 лм	4000 К	Д	IP67	954 мм	263 мм	12.4 кг
INDUSTRY.3-215-148/148 (740.S.SC.ND)	7-36-215-08-7-12-16-7-40-67	215 Вт	34400 лм	4000 К	Ш	IP67	954 мм	128 мм	6.2 кг
INDUSTRY.3-430-248/248 (750.D.SC.ND)	7-36-430-08-7-19-16-7-50-67	430 Вт	68800 лм	5000 К	Д	IP67	954 мм	263 мм	12.4 кг
INDUSTRY.3-215-148/148 (750.S.SC.ND)	7-36-215-08-7-12-16-7-50-67	215 Вт	34400 лм	5000 К	Ш	IP67	954 мм	128 мм	6.2 кг
INDUSTRY.3-540-260/260 (740.G.SC.ND)	7-36-540-08-7-30-16-7-40-67	540 Вт	86400 лм	4000 К	Г	IP67	1146 мм	263 мм	14.0 кг



Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
INDUSTRY.3-270-160/160 (740.D.SC.ND)	7-36-270-08-7-19-16-7-40-67	270 Вт	43200 лм	4000 K	Д	IP67	1146 мм	128 мм	7.0 кг
INDUSTRY.3-160-136/136 (740.S.SC.ND)	7-36-160-08-7-12-16-7-40-67	160 Вт	25600 лм	4000 K	Ш	IP67	762 мм	128 мм	5.3 кг
INDUSTRY.3-540-260/260 (750.G.SC.ND)	7-36-540-08-7-30-16-7-50-67	540 Вт	86400 лм	5000 K	Г	IP67	1146 мм	263 мм	14.0 кг
INDUSTRY.3-270-160/160 (750.D.SC.ND)	7-36-270-08-7-19-16-7-50-67	270 Вт	43200 лм	5000 K	Д	IP67	1146 мм	128 мм	7.0 кг
INDUSTRY.3-160-136/136 (750.S.SC.ND)	7-36-160-08-7-12-16-7-50-67	160 Вт	25600 лм	5000 K	Ш	IP67	762 мм	128 мм	5.3 кг
INDUSTRY.3-430-248/248 (740.G.SC.ND)	7-36-430-08-7-30-16-7-40-67	430 Вт	68800 лм	4000 K	Г	IP67	954 мм	263 мм	12.4 кг
INDUSTRY.3-215-148/148 (740.D.SC.ND)	7-36-215-08-7-19-16-7-40-67	215 Вт	34400 лм	4000 K	Д	IP67	954 мм	128 мм	6.2 кг
INDUSTRY.3-540-260/260 (760.G.SC.ND)	7-36-540-08-7-30-16-7-60-67	540 Вт	75600 лм	6000 K	Г	IP67	1146 мм	263 мм	14.0 кг
INDUSTRY.3-430-248/248 (750.G.SC.ND)	7-36-430-08-7-30-16-7-50-67	430 Вт	68800 лм	5000 K	Г	IP67	954 мм	263 мм	12.4 кг
INDUSTRY.3-215-148/148 (750.D.SC.ND)	7-36-215-08-7-19-16-7-50-67	215 Вт	34400 лм	5000 K	Д	IP67	954 мм	128 мм	6.2 кг
INDUSTRY.3-270-160/160 (740.G.SC.ND)	7-36-270-08-7-30-16-7-40-67	270 Вт	43200 лм	4000 K	Г	IP67	1146 мм	128 мм	7.0 кг
INDUSTRY.3-160-136/136 (740.D.SC.ND)	7-36-160-08-7-19-16-7-40-67	160 Вт	25600 лм	4000 K	Д	IP67	762 мм	128 мм	5.3 кг
INDUSTRY.3-270-160/160 (750.G.SC.ND)	7-36-270-08-7-30-16-7-50-67	270 Вт	43200 лм	5000 K	Г	IP67	1146 мм	128 мм	7.0 кг
INDUSTRY.3-160-136/136 (750.D.SC.ND)	7-36-160-08-7-19-16-7-50-67	160 Вт	25600 лм	5000 K	Д	IP67	762 мм	128 мм	5.3 кг
INDUSTRY.3-540-260/260 (740.S.SC.ND)	7-36-540-08-7-12-16-7-40-67	540 Вт	86400 лм	4000 K	Ш	IP67	1146 мм	263 мм	14.0 кг
INDUSTRY.3-215-148/148 (740.G.SC.ND)	7-36-215-08-7-30-16-7-40-67	215 Вт	34400 лм	4000 K	Г	IP67	954 мм	128 мм	6.2 кг
INDUSTRY.3-540-260/260 (750.S.SC.ND)	7-36-540-08-7-12-16-7-50-67	540 Вт	86400 лм	5000 K	Ш	IP67	1146 мм	263 мм	14.0 кг
INDUSTRY.3-215-148/148 (750.G.SC.ND)	7-36-215-08-7-30-16-7-50-67	215 Вт	34400 лм	5000 K	Г	IP67	954 мм	128 мм	6.2 кг
INDUSTRY.3-430-248/248 (740.S.SC.ND)	7-36-430-08-7-12-16-7-40-67	430 Вт	68800 лм	4000 K	Ш	IP67	954 мм	263 мм	12.4 кг
INDUSTRY.3-160-136/136 (740.G.SC.ND)	7-36-160-08-7-30-16-7-40-67	160 Вт	25600 лм	4000 K	Г	IP67	762 мм	128 мм	5.3 кг
INDUSTRY.3-430-248/248 (750.S.SC.ND)	7-36-430-08-7-12-16-7-50-67	430 Вт	68800 лм	5000 K	Ш	IP67	954 мм	263 мм	12.4 кг
INDUSTRY.3-160-136/136 (750.G.SC.ND)	7-36-160-08-7-30-16-7-50-67	160 Вт	25600 лм	5000 K	Г	IP67	762 мм	128 мм	5.3 кг
INDUSTRY.3-540-260/260 (740.D.SC.ND)	7-36-540-08-7-19-16-7-40-67	540 Вт	86400 лм	4000 K	Д	IP67	1146 мм	263 мм	14.0 кг
INDUSTRY.3-270-160/160 (740.S.SC.ND)	7-36-270-08-7-12-16-7-40-67	270 Вт	43200 лм	4000 K	Ш	IP67	1146 мм	128 мм	7.0 кг
INDUSTRY.3-540-260/260 (750.D.SC.ND)	7-36-540-08-7-19-16-7-50-67	540 Вт	86400 лм	5000 K	Д	IP67	1146 мм	263 мм	14.0 кг
INDUSTRY.3-270-160/160 (750.S.SC.ND)	7-36-270-08-7-12-16-7-50-67	270 Вт	43200 лм	5000 K	Ш	IP67	1146 мм	128 мм	7.0 кг
INDUSTRY.3-540-260/260 (760.D.SC.ND)	7-36-540-08-7-19-16-7-60-67	540 Вт	75600 лм	6000 K	Д	IP67	1146 мм	263 мм	14.0 кг



Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
INDUSTRY.3-270-160/160 (760.S.SC.ND)	7-36-270-08-7-12-16-7-60-67	270 Вт	37800 лм	6000 K	Ш	IP67	1146 мм	128 мм	7.0 кг
INDUSTRY.3-430-248/248 (760.D.SC.ND)	7-36-430-08-7-19-16-7-60-67	430 Вт	60200 лм	6000 K	Д	IP67	954 мм	263 мм	12.4 кг
INDUSTRY.3-215-148/148 (760.S.SC.ND)	7-36-215-08-7-12-16-7-60-67	215 Вт	30100 лм	6000 K	Ш	IP67	954 мм	128 мм	6.2 кг
INDUSTRY.3-270-160/160 (760.D.SC.ND)	7-36-270-08-7-19-16-7-60-67	270 Вт	37800 лм	6000 K	Д	IP67	1146 мм	128 мм	7.0 кг
INDUSTRY.3-160-136/136 (760.S.SC.ND)	7-36-160-08-7-12-16-7-60-67	160 Вт	22400 лм	6000 K	Ш	IP67	762 мм	128 мм	5.3 кг
INDUSTRY.3-430-248/248 (760.G.SC.ND)	7-36-430-08-7-30-16-7-60-67	430 Вт	60200 лм	6000 K	Г	IP67	954 мм	263 мм	12.4 кг
INDUSTRY.3-215-148/148 (760.D.SC.ND)	7-36-215-08-7-19-16-7-60-67	215 Вт	30100 лм	6000 K	Д	IP67	954 мм	128 мм	6.2 кг
INDUSTRY.3-270-160/160 (760.G.SC.ND)	7-36-270-08-7-30-16-7-60-67	270 Вт	37800 лм	6000 K	Г	IP67	1146 мм	128 мм	7.0 кг
INDUSTRY.3-160-136/136 (760.D.SC.ND)	7-36-160-08-7-19-16-7-60-67	160 Вт	22400 лм	6000 K	Д	IP67	762 мм	128 мм	5.3 кг
INDUSTRY.3-540-260/260 (760.S.SC.ND)	7-36-540-08-7-12-16-7-60-67	540 Вт	75600 лм	6000 K	Ш	IP67	1146 мм	263 мм	14.0 кг
INDUSTRY.3-215-148/148 (760.G.SC.ND)	7-36-215-08-7-30-16-7-60-67	215 Вт	30100 лм	6000 K	Г	IP67	954 мм	128 мм	6.2 кг
INDUSTRY.3-430-248/248 (760.S.SC.ND)	7-36-430-08-7-12-16-7-60-67	430 Вт	60200 лм	6000 K	Ш	IP67	954 мм	263 мм	12.4 кг
INDUSTRY.3-160-136/136 (760.G.SC.ND)	7-36-160-08-7-30-16-7-60-67	160 Вт	22400 лм	6000 K	Г	IP67	762 мм	128 мм	5.3 кг

