



Замена люминесцентным светильникам типа ЛСП 2 х 36 и 2 х 58.
В осветительной части применены собственные разработки.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50
Индекс цветопередачи (CRI)	>80
Коэффициент мощности	>0,95
Коэффициент пульсаций, %	≤ 5
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Степень защиты (IP)	65
ИК	10
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +45
Ресурс работы светильника, час	>50 000

Преимущества

- Рассеиватель из поликарбоната;
- Защита от микросекундных импульсов большей энергии: 2 кВ – «провод-провод».

Опционально

- Цветовая температура, К 3 000; 5 000;
- Аварийное исполнение встроенный БАП.

Область применения

- освещение административно-офисных помещений,
- освещение магазинов, торговых залов и складов,
- освещение парковок,
- освещение кухонь общественного питания.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
INDUSTRY.P-032	7-45-032-11-0-19-15-8-40-65	32 Вт	3840 лм	4000 К	Д120°	IP65	1180 мм	88 мм	1,5 кг
INDUSTRY.P-044	7-45-044-11-0-19-15-8-40-65	44 Вт	5280 лм	4000 К	Д120°	IP65	1180 мм	88 мм	1,5 кг
LL-ДСП-01-064-0413-65Д/IND USTRY.P64 (M)	7-45-064-11-0-19-15-234-8-50-65	64 Вт	7780 лм	5000 К	Д	IP65	1260 мм	120 мм	1,7 кг
LL-ДСП-01-032-0415-65Б/INDU STRY.P32 (M)	7-45-032-11-0-19-15-234-8-40-65	32 Вт	3840 лм	4000 К	Д	IP65	1260 мм	120 мм	1,5 кг
LL-ДСП-01-032-0415-65Д/IND USTRY.P32 (M)	7-45-032-11-0-19-15-234-8-50-65	32 Вт	3940 лм	5000 К	Д	IP65	1260 мм	120 мм	1,5 кг
LL-ДСП-01-044-0410-65Б/INDU STRY.P44 (M)	7-45-044-11-0-19-15-234-8-40-65	44 Вт	5280 лм	4000 К	Д	IP65	1260 мм	120 мм	1,5 кг
LL-ДСП-01-044-0410-65Д/IND USTRY.P44 (M)	7-45-044-11-0-19-15-234-8-50-65	44 Вт	5380 лм	5000 К	Д	IP65	1260 мм	120 мм	1,5 кг
LL-ДСП-01-052-0412-65Б/INDU STRY.P52 (M)	7-45-052-11-0-19-15-234-8-40-65	52 Вт	6240 лм	4000 К	Д	IP65	1260 мм	120 мм	1,7 кг



Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
LL-ДСП-01-052-0412-65Д/IND USTRY.P52 (M)	7-45-052-11-0-19-15-234-8-50-65	52 Вт	6340 лм	5000 К	Д	IP65	1260 мм	120 мм	1,7 кг
LL-ДСП-01-064-0413-65Б/INDU STRY.P64 (M)	7-45-064-11-0-19-15-234-8-40-65	64 Вт	7680 лм	4000 К	Д	IP65	1260 мм	120 мм	1,7 кг

