

INDUSTRY.10



Основу светильников составляют светодиодные кластеры с интегрированным драйвером на общей плате. Плата герметично закрыта групповыми линзами и крышкой отсека драйвера, установлена на облегчённый алюминиевый профиль. Тип светодиода 5050.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50
Индекс цветопередачи (CRI)	>70
Коэффициент мощности	> 0,95
Коэффициент пульсаций, %	≤ 5%
Класс защиты от поражения эл. током	II
Степень защиты (IP)	65
IK	10
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +45
Ресурс работы светильника, час	>50 000
Стандартный цвет	Серый

Преимущества

- Защита от перенапряжений ≥300 В;
- Уникальная конструкция с интегрированным драйвером AC-Direct;
- Защита от микросекундных импульсов большей энергии: 2 кВ – «линия–линия».

Опционально

- Мощность, Вт: любая в диапазоне 24 ÷ 160;
- CRI: 80; 80;
- Цветовая температура, К: 2700, 3000, 5000, 5700;
- Узел крепления на потолок и стены, на вертикальные тросы;

Область применения

Светодиодный светильник INDUSTRY.10 предназначен для освещения промышленных зон, цехов, открытых пространств и т.п.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
INDUSTRY.10-025	7-41-025-05-0-16-09-7-40-65	25 Вт	3750 лм	4000 К	Д90°	IP65	275 мм	126 мм	0,85 кг
INDUSTRY.10-050	7-41-050-05-0-16-09-7-40-65	50 Вт	7500 лм	4000 К	Д90°	IP65	275 мм	126 мм	0,85 кг
INDUSTRY.10-080	7-41-080-05-0-16-09-7-40-65	80 Вт	12000 лм	4000 К	Д90°	IP65	380 мм	126 мм	1,0 кг
INDUSTRY.10-100	7-41-100-05-0-16-09-7-40-65	100 Вт	15000 лм	4000 К	Д90°	IP65	486 мм	126 мм	1,5 кг
INDUSTRY.10-140	7-41-140-05-0-16-09-7-40-65	140 Вт	21000 лм	4000 К	Д90°	IP65	695 мм	126 мм	1,75 кг

