

INDUSTRY.5



Выполнены на базе уникальных запатентованных светодиодных модулей с интегрированным драйвером, специально разработанных компанией «Инкотекс» для совместного использования с линзами из боросиликатного стекла.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50
Индекс цветопередачи, (CRI)	> 70
Коэффициент мощности	> 0,9
Коэффициент пульсаций, %	≤ 5
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Степень защиты (IP)	65
IK	08
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +45
Ресурс работы светильника, час	>50 000
Стандартный цвет	RAL7036

Преимущества

- Драйвер «AC-Direct» интегрирован в каждый светодиодный модуль;
- Термостабилизация;
- Линзы из боросиликатного стекла;
- Защита от микросекундных импульсов большей энергии: 2 кВ – «провод-провод».

Опционально

- CRI: 80;
- Цветовая температура, К: 3000, 5000;
- КСС: Г 60°, Д 90°, КС 45° и другие;
- Узел крепления: на стену или потолок с продольным поворотным узлом крепления; на вертикальные тросы.

Область применения

Предназначены для освещения цехов, территорий промышленных предприятий, железнодорожных станций и т.п.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
INDUSTRY.5-050	7-38-050-05-0-19-09-7-40-65	50 Вт	7500 лм	4000 К	Д120°	IP65	305 мм	144 мм	1,7 кг
INDUSTRY.5-100	7-38-100-05-0-19-09-7-40-65	100 Вт	15000 лм	4000 К	Д120°	IP65	455 мм	144 мм	2,8 кг
INDUSTRY.5-150	7-38-150-05-0-19-09-7-40-65	150 Вт	22500 лм	4000 К	Д120°	IP65	655 мм	144 мм	4,0 кг

