



Изготовлен по модульной схеме: каждый модуль представляет собой светодиодный кластер с интегрированным драйвером.

Корпус модуля, выполненный из УФ-стойкого ударопрочного поликарбоната, защищает от негативного воздействия окружающей среды. Такое решение позволило значительно снизить вес и стоимость светильников данной серии.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50
Индекс цветопередачи, CRI	> 70
Коэффициент мощности	> 95
Коэффициент пульсаций, %	≤ 5%
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Степень защиты, IP	65
IK	10
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+45
Ресурс работы светильника, час	>50 000

Преимущества

- Изготовлен по модульной схеме: каждый модуль представляет собой светодиодный кластер с интегрированным драйвером.
- Корпус модуля, выполненный из УФ-стойкого ударопрочного поликарбоната, защищает от негативного воздействия окружающей среды. Такое решение позволило значительно снизить вес и стоимость светильников данной серии.
- Интегрированный драйвер по технологии AC-Direct.
- Защита Стабилизация мощности от перенапряжений ≥ 300 В.
- Корпус выполнен из высокопрочного пластика.
- Защита от микросекундных импульсов большей энергии: 4 кВ – «линия–земля».
- Стабилизация мощности.

Опционально

- Мощность, Вт: 40 – 120;
- CRI: 80;
- Цветовая температура, К: 3000, 5000;
- Регулируемый на консоль 48 и 60 мм.
нерегулируемый на консоль 60 мм.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
KASKAD-040	7-11-040-05-0-12-01-7-40-65	40 Вт	6000 лм	4000 К	ША3	IP65	338 мм	179 мм	1,6 кг
KASKAD-080	7-11-080-05-0-12-01-7-40-65	80 Вт	12000 лм	4000 К	ША3	IP65	455 мм	179 мм	2,1 кг
KASKAD-120	7-11-120-05-0-12-01-7-40-65	120 Вт	18000 лм	4000 К	ША3	IP65	527 мм	179 мм	2,6 кг

