

KASKAD.PARK



Корпус, выполненный из УФ-стойкого ударопрочного поликарбоната, защищает от негативного воздействия окружающей среды.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности	> 0,95
Класс защиты от поражения эл. током	II
Степень защиты (IP)	65
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +45
Ресурс работы светильника, час	> 50 000

Опционально

- Мощность, Вт любая в диапазоне 40-120
- CRI 80
- Цветовая температура, К 3 000; 5 000

Область применения

Светодиодные парковые светильники серии KASKAD.PARK предназначена для освещения площадей, парков, скверов и других пространств для пешеходов.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	Рассеиватель	ССТ	IP	Длина	Ширина	Масса
KASKAD.PARK.1-040	7-17-040-05-0-12-06-7-40-65	40 Вт	6000 лм	поликарбонат	4000 К	IP65	300 мм	180 мм	кг
KASKAD.PARK.2-080	7-17-080-05-0-12-06-7-40-65	80 Вт	12000 лм	поликарбонат	4000 К	IP65	514 мм	180 мм	кг
KASKAD.PARK.3-120	7-17-120-05-0-12-06-7-40-65	120 Вт	18000 лм	поликарбонат	4000 К	IP65	450 мм	495 мм	кг
KASKAD.PARK.4-160	7-17-160-05-0-12-06-7-40-65	160 Вт	32000 лм	поликарбонат	4000 К	IP65	515 мм	515 мм	кг

