



Корпус светильника выполнен на базе экструзионного поликарбоната белого цвета.

По степени защиты оболочки светильник представлен в двух вариантах: IP65 и IP67.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение, В	198-253
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности	>0,92
Сечение проводов, мм ²	0,75
Индекс цветопередачи (CRI)	>80
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+45
Степень защиты (IP)	IP65/ IP67
Класс антивандальной защиты, IK	10
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Ресурс работы светильника, ч	>50 000

Преимущества

- высокоэффективные светильники с равномерной засветкой
- антивандальное исполнение
- накладное крепление с помощью DIN-рейки 35 мм • возможность установки в линию

Область применения

- производственных помещений
- складов
- хозяйственных помещений
- автомобильных моек
- подъездов
- лестничных пролетов
- лифтовых площадок

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
Line.Prom50-120-65 Д	71266062071114	54 Вт	5800 лм	5000 К	Д	IP65	1209 мм	150 мм	2,5 кг
Line.Prom50-120-65 Б	71266042071114	54 Вт	5500 лм	4000 К	Д	IP65	1209 мм	150 мм	2,5 кг

