LINE.PROM.2

Оригинальный светодиодный светильник LINE.PROM.2 изготовлен на базе уникального замкнутого поликарбонатного профиля и светодиодных линеек с интегрированным драйвером.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50
CRI	>80
Коэффициент мощности	> 0,95
Коэффициент пульсаций, %	⩽ 5%
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Степень защиты (IP)	65
IK	10
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +45
Ресурс работы светильника, час	>50 000
Стандартный цвет	Опаловый

Преимущества

Высокая энергоэффективность > 130 лм/Вт.
Корпус из ударопрочного поликарбоната.
Герметичность и высокая надёжность компонентов обеспечивают максимально долгий срок службы светильников без обслуживания или замены.
Накладной или подвесной монтаж.

Опционально

- Мощность, Вт любая в диапазоне 15 - 55;
- Цветовая температура, К 3 000; 5 000;
- Монтаж светильников возможен в одну непрерывную светящуюся линию.

Область применения

Предназначен для освещения помещений с повышенным содержанием влаги и пыли.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
LINE.PROM.2-050	7-44-030-05-0-19-15-8-40-65	50 Вт	6000 лм	4000 К	Д120°	IP65	1200 мм	65 мм	1.8 кг