



Линейные встраиваемые светильники применяются для установки в гипсокартонные потолки.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности	>0,98
Пульсация светового потока, %	<2
Индекс цветопередачи (CRI) >	80
Диапазон рабочих температур, °С	1-45
Степень защиты (IP)	20
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Ресурс работы светильника, час	>50 000

Преимущества

- экономия электроэнергии в 2–2,5 раза по сравнению с люминесцентными светильниками,
- коэффициент пульсаций светового потока светильников менее 5%,
- отсутствие специальных требований к утилизации,
- безопасность при повреждении, в отличие от энергосберегающих ртутных ламп,
- оригинальная модульная конструкция светильников позволяет осуществлять их монтаж неограниченной длины и различной конфигурации,

Опционально

- CRI 90;
- Цветовая температура, К 3 000; 5 000;
- Аварийное исполнение интегрированный БАП: 1 час, 3 часа.

Область применения

- освещение административно-офисных помещений;
- освещение магазинов и торговых залов;
- освещение школ и больниц;
- освещение общественных учреждений и т. д.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	Рассеиватель	ССТ	IP	Длина	Ширина	Масса
LINE.V-024	7-72-024-05-0-03-17-8-40-20-15	24 Вт	3480 лм	опал	4000 К	IP20	1200 мм	150 мм	кг
LINE.V-024	7-72-024-05-0-03-17-8-40-20-16	24 Вт	3480 лм	опал	4000 К	IP20	1200 мм	300 мм	кг
LINE.V-024	7-72-024-05-0-03-17-8-40-20-17	24 Вт	3480 лм	опал	4000 К	IP20	600 мм	600 мм	кг
LINE.V-048	7-72-048-05-0-03-17-8-40-20	48 Вт	6960 лм	опал	4000 К	IP20	1200 мм	600 мм	кг

