



Линейные светодиодные светильники серии LINELUX предназначены для использования внутри помещений. Светильники могут использоваться как отдельно, так и образовывать световые линии практически любой длины.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Индекс цветопередачи (CRI)	>80
Коэффициент мощности	>0,98
Диапазон рабочих температур, °C	+1-45
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты (IP)	30
Ресурс работы светильника, час	>50 000
Рассеиватель	опал (матовый)
Стандартный цвет	Белый RAL9003

Преимущества

- возможность создания световых линий неограниченной длины,
- простота сборки линий и монтажа,
- возможность использования верхнего профиля в качестве кабель-канала,
- малый вес,
- высокие эффективность и качество света.

Опционально

- CRI 90;
- Цветовая температура, К 3 000; 5 000;
- Цвет корпуса покраска корпуса по стандарту RAL по согласованию.

Область применения

- освещение административно-офисных помещений;
- освещение магазинов и торговых залов;
- освещение школ и больниц;
- освещение общественных учреждений и т. д.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	IP	Длина	Ширина	Масса
LineLux.N-080/LL-ДПО-080-240 (2480.840.T.03.0.3)	7-31-080-11-0-03-15-8-40-30	80 Вт	12000 лм	4000 К	IP30	2400 мм	80 мм	4.8 кг
LineLux.N-060/LL-ДПО-060-180 (1860.850.T.03.0.3)	7-31-060-11-0-03-15-8-50-30	60 Вт	9000 лм	5000 К	IP30	1800 мм	80 мм	3.6 кг
LineLux.N-080/LL-ДПО-080-240 (2480.850.T.03.0.3)	7-31-080-11-0-03-15-8-50-30	80 Вт	12000 лм	5000 К	IP30	2400 мм	80 мм	4.8 кг
LineLux.N-030/LL-ДПО-030-060 (0630.850.T.03.0.3)	7-31-030-11-0-03-15-8-50-30	30 Вт	4500 лм	5000 К	IP30	600 мм	80 мм	1.2 кг
LineLux.N-030/LL-ДПО-030-060 (0630.840.T.03.0.3)	7-31-030-11-0-03-15-8-40-30	30 Вт	4500 лм	4000 К	IP30	600 мм	80 мм	1.2 кг
LineLux.N-040/LL-ДПО-040-120 (1240.840.T.03.0.3)	7-31-040-11-0-03-15-8-40-30	40 Вт	6000 лм	4000 К	IP30	1200 мм	80 мм	2.4 кг
LineLux.N-040/LL-ДПО-040-120 (1240.850.T.03.0.3)	7-31-040-11-0-03-15-8-50-30	40 Вт	6000 лм	5000 К	IP30	1200 мм	80 мм	2.4 кг



Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	IP	Длина	Ширина	Масса
LineLux.N-050/LL-ДПО-050-120 (1250.840.T.03.0.3)	7-31-050-11-0-03-15-8-40-30	50 Вт	7500 лм	4000 К	IP30	1200 мм	80 мм	2.4 кг
LineLux.N-060/LL-ДПО-060-180 (1860.840.T.03.0.3)	7-31-060-11-0-03-15-8-40-30	60 Вт	9000 лм	4000 К	IP30	1800 мм	80 мм	3.6 кг
LineLux.N-050/LL-ДПО-050-120 (1250.850.T.03.0.3)	7-31-050-11-0-03-15-8-50-30	50 Вт	7500 лм	5000 К	IP30	1200 мм	80 мм	2.4 кг
LineLux.P-050/LL-ДСО-050-120 (1250.850.T.03.0.3)	7-31-050-11-0-03-16-8-50-30	50 Вт	7500 лм	5000 К	IP30	1200 мм	80 мм	2.4 кг
LineLux.P-030/LL-ДСО-030-060 (0630.840.T.03.0.3)	7-31-030-11-0-03-16-8-40-30	30 Вт	4500 лм	4000 К	IP30	600 мм	80 мм	1.2 кг
LineLux.P-040/LL-ДСО-040-120 (1240.840.T.03.0.3)	7-31-040-11-0-03-16-8-40-30	40 Вт	6000 лм	4000 К	IP30	1200 мм	80 мм	2.4 кг
LineLux.P-060/LL-ДСО-060-180 (1860.850.T.03.0.3)	7-31-060-11-0-03-16-8-50-30	60 Вт	9000 лм	5000 К	IP30	1800 мм	80 мм	3.6 кг
LineLux.P-050/LL-ДСО-050-120 (1250.840.T.03.0.3)	7-31-050-11-0-03-16-8-40-30	50 Вт	7500 лм	4000 К	IP30	1200 мм	80 мм	2.4 кг
LineLux.P-060/LL-ДСО-060-180 (1860.840.T.03.0.3)	7-31-060-11-0-03-16-8-40-30	60 Вт	9000 лм	4000 К	IP30	1800 мм	80 мм	3.6 кг
LineLux.P-080/LL-ДСО-080-240 (2400.850.T.03.0.3)	7-31-080-11-0-03-16-8-50-30	80 Вт	12000 лм	5000 К	IP30	2400 мм	80 мм	4.8 кг
LineLux.P-080/LL-ДСО-080-240 (2400.840.T.03.0.3)	7-31-080-11-0-03-16-8-40-30	80 Вт	12000 лм	4000 К	IP30	2400 мм	80 мм	4.8 кг
LineLux.P-030/LL-ДСО-030-060 (0630.850.T.03.0.3)	7-31-030-11-0-03-16-8-50-30	30 Вт	4500 лм	5000 К	IP30	600 мм	80 мм	1.2 кг
LineLux.P-040/LL-ДСО-040-120 (1240.850.T.03.0.3)	7-31-040-11-0-03-16-8-50-30	40 Вт	6000 лм	5000 К	IP30	1200 мм	80 мм	2.4 кг

