

LL-DS



Светильники светодиодные взрывозащищенные предназначены для применения во взрывоопасных газовых средах и взрывоопасных пылевых средах, в соответствии с присвоенной маркировкой.

Взрывозащита обеспечена соответствием оборудования требованиям ТР ТС 012/2011.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение, В	176-264
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности	>0,92
Индекс цветопередачи (CRI)	70, 80
Степень защиты (IP)	66
Диапазон рабочих температур, °C	-40...45
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Ресурс работы светильника, час	> 50 000

Преимущества

- полностью металлический корпус,
- антистатическое полимерное покрытие,
- оптика из закаленного стекла,
- толщина бронезащиты платы кластеров 7 мм,
- равномерное распределение тепла в кластерах,
- коэффициент пульсаций светового потока менее 5%.

Область применения

- объекты нефтяной, газовой, химической промышленности,
- объекты специального машиностроения и приборостроения,
- объекты металлургической, деревообрабатывающей и текстильной промышленности.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	Крепёж	Ввод	Длина	Ширина	Масса
LL-DS-085-D40-1201-BR-d-Ex	71604041022051	85 Вт	10600 лм	4000 К	Д120°	BR	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-040-G40-1101-BR-d-Ex	71601041032051	40 Вт	5200 лм	4000 К	Г60°	BR	d	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-110-G50-1201-DS-d-Ex	71605061032051	100 Вт	12000 лм	5000 К	Г	BR	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-050-K40-1101-BR-d-Ex	71602041042051	50 Вт	6000 лм	4000 К	КС45°	BR	d	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-220-G50-2201-BR-d-Ex	71607061032051	220 Вт	24000 лм	5000 К	Г	BR	d	485 мм	230 мм	10.1 кг
LL-DS-085-G50-1201-BR-e-Ex	71604061032052	85 Вт	10600 лм	5000 К	Г60°	BR	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-040-K50-1101-BR-e-Ex	71601061042052	40 Вт	5200 лм	5000 К	КС45°	BR	e	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-110-K40-1201-SC-e-Ex	71605041042082	100 Вт	12000 лм	4000 К	К	SC	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-060-D50-1201-BR-e-Ex	71603061022052	60 Вт	8100 лм	5000 К	Д	BR	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-060-G50-1201-SC-d-Ex	71603061032081	60 Вт	8100 лм	5000 К	Г	SC	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-110-D50-1201-BR-d-Ex	71605061022051	100 Вт	12000 лм	5000 К	Д	BR	d	485 мм	110 мм	5.3 кг



Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	Крепёж	Ввод	Длина	Ширина	Масса
LL-DS-085-K50-1201-SC-d-Ex	71604061042081	85 Вт	10600 лм	5000 К	КС45°	SC	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-050-D50-1101-SC-d-Ex	71602061022081	50 Вт	6000 лм	5000 К	Д120°	SC	d	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-170-K40-2201-BR-d-Ex	71606041042051	170 Вт	21200 лм	4000 К	К	BR	d	485 мм	230 мм	10.1 кг
LL-DS-085-D40-1201-BR-e-Ex	71604041022052	85 Вт	10600 лм	4000 К	Д120°	BR	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-040-G40-1101-BR-e-Ex	71601041032052	40 Вт	5200 лм	4000 К	Г60°	BR	e	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-110-G50-1201-BR-e-Ex	71605061032052	100 Вт	12000 лм	5000 К	Г	BR	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-050-K40-1101-BR-e-Ex	71602041042052	50 Вт	6000 лм	4000 К	КС45°	BR	e	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-220-G50-2201-BR-e-Ex	71607061032052	220 Вт	24000 лм	5000 К	Г	BR	e	485 мм	230 мм	10.1 кг
LL-DS-085-G40-1201-SC-d-Ex	71604041032081	85 Вт	10600 лм	4000 К	Г60°	SC	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-040-K40-1101-SC-d-Ex	71601041042081	40 Вт	5200 лм	4000 К	КС45°	SC	d	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-110-K50-1201-SC-d-Ex	71605061042081	100 Вт	12000 лм	5000 К	К	SC	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-060-D40-1201-SC-d-Ex	71603041022081	60 Вт	8100 лм	4000 К	Д	SC	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-060-G50-1201-SC-e-Ex	71603061032082	60 Вт	8100 лм	5000 К	Г	SC	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-110-D50-1201-BR-e-Ex	71605061022052	100 Вт	12000 лм	5000 К	Д	BR	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-085-K50-1201-SC-e-Ex	71604061042082	85 Вт	10600 лм	5000 К	КС45°	SC	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-050-D50-1101-SC-e-Ex	71602061022082	50 Вт	6000 лм	5000 К	Д120°	SC	e	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-170-K40-2201-BR-e-Ex	71606041042052	170 Вт	21200 лм	4000 К	К	BR	e	485 мм	230 мм	10.1 кг
LL-DS-085-D50-1201-BR-d-Ex	71604061022051	85 Вт	10600 лм	5000 К	Д120°	BR	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-040-G50-1101-BR-d-Ex	71601061032051	40 Вт	5200 лм	5000 К	Г60°	BR	d	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-110-G40-1201-SC-d-Ex	71605041032081	100 Вт	12000 лм	4000 К	Г	SC	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-050-K50-1101-BR-d-Ex	71602061042051	50 Вт	6000 лм	5000 К	КС45°	BR	d	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-220-K40-2201-BR-d-Ex	71607041042051	220 Вт	24000 лм	4000 К	К	BR	d	485 мм	230 мм	10.1 кг
LL-DS-085-G40-1201-SC-e-Ex	71604041032082	85 Вт	10600 лм	4000 К	Г60°	SC	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-040-K40-1101-SC-e-Ex	71601041042082	40 Вт	5200 лм	4000 К	КС45°	SC	e	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-110-K50-1201-SC-e-Ex	71605061042082	100 Вт	12000 лм	5000 К	К	SC	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-060-D40-1201-SC-e-Ex	71603041022082	60 Вт	8100 лм	4000 К	Д	SC	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-060-K40-1201-BR-d-Ex	71603041042051	60 Вт	8100 лм	4000 К	К	BR	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-040-D40-1101-BR-d-Ex	71601041022051	40 Вт	5200 лм	4000 К	Д120°	BR	d	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-110-D40-1201-BR-d-Ex	71605041022051	100 Вт	12000 лм	4000 К	Д	BR	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-050-G40-1101-BR-d-Ex	71602041032051	50 Вт	6000 лм	4000 К	Г60°	BR	d	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-170-K50-2201-BR-d-Ex	71606061042051	170 Вт	21200 лм	5000 К	К	BR	d	485 мм	230 мм	10.1 кг
LL-DS-085-D50-1201-BR-e-Ex	71604061022052	85 Вт	10600 лм	5000 К	Д120°	BR	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-040-G50-1101-BR-e-Ex	71601061032052	40 Вт	5200 лм	5000 К	Г60°	BR	e	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-110-G40-1201-SC-e-Ex	71605041032082	100 Вт	12000 лм	4000 К	Г	SC	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-050-K50-1101-BR-e-Ex	71602061042052	50 Вт	6000 лм	5000 К	КС45°	BR	e	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-220-K40-2201-BR-e-Ex	71607041042052	220 Вт	24000 лм	4000 К	К	BR	e	485 мм	230 мм	10.1 кг
LL-DS-085-G50-1201-SC-d-Ex	71604061032081	85 Вт	10600 лм	5000 К	Г60°	SC	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-040-K50-1101-SC-d-Ex	71601061042081	40 Вт	5200 лм	5000 К	КС45°	SC	d	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-170-D40-2201-BR-d-Ex	71606041022051	170 Вт	21200 лм	4000 К	Д	BR	d	485 мм	230 мм	10.1 кг
LL-DS-060-D50-1201-SC-d-Ex	71603061022081	60 Вт	8100 лм	5000 К	Д	SC	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-060-K40-1201-BR-e-Ex	71603041042052	60 Вт	8100 лм	4000 К	К	BR	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-040-D40-1101-BR-e-Ex	71601041022052	40 Вт	5200 лм	4000 К	Д120°	BR	e	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-110-D40-1201-BR-e-Ex	71605041022052	100 Вт	12000 лм	4000 К	Д	BR	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-050-G40-1101-BR-e-Ex	71602041032052	50 Вт	6000 лм	4000 К	Г60°	BR	e	285 мм	110 мм	2.8 кг



Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	Крепёж	Ввод	Длина	Ширина	Масса
LL-DS-170-K50-2201-BR-e-Ex	71606061042052	170 Вт	21200 лм	5000 К	К	BR	e	485 мм	230 мм	10.1 кг
LL-DS-085-D40-1201-SC-d-Ex	71604041022081	85 Вт	10600 лм	4000 К	Д120°	SC	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-040-G40-1101-SC-d-Ex	71601041032081	40 Вт	5200 лм	4000 К	Г60°	SC	d	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-110-G50-1201-SC-d-Ex	71605061032081	100 Вт	12000 лм	5000 К	Г	SC	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-050-K40-1101-SC-d-Ex	71602041042081	50 Вт	6000 лм	4000 К	КС45°	SC	d	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-220-K50-2201-BR-d-Ex	71607061042051	220 Вт	24000 лм	5000 К	К	BR	d	485 мм	230 мм	10.1 кг
LL-DS-085-G50-1201-SC-e-Ex	71604061032082	85 Вт	10600 лм	5000 К	Г60°	SC	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-040-K50-1101-SC-e-Ex	71601061042082	40 Вт	5200 лм	5000 К	КС45°	SC	e	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-170-D40-2201-BR-e-Ex	71606041022052	170 Вт	21200 лм	4000 К	Д	BR	e	485 мм	230 мм	10.1 кг
LL-DS-060-D50-1201-SC-e-Ex	71603061022082	60 Вт	8100 лм	5000 К	Д	SC	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-060-K50-1201-BR-d-Ex	71603061042051	60 Вт	8100 лм	5000 К	К	BR	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-040-D50-1101-BR-d-Ex	71601061022051	40 Вт	5200 лм	5000 К	Д120°	BR	d	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-110-D40-1201-SC-d-Ex	71605041022081	100 Вт	12000 лм	4000 К	Д	SC	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-050-G50-1101-BR-d-Ex	71602061032051	50 Вт	6000 лм	5000 К	Г60°	BR	d	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-220-D40-2201-BR-d-Ex	71607041022051	220 Вт	24000 лм	4000 К	Д	BR	d	485 мм	230 мм	10.1 кг
LL-DS-085-D40-1201-SC-e-Ex	71604041022082	85 Вт	10600 лм	4000 К	Д120°	SC	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-040-G40-1101-SC-e-Ex	71601041032082	40 Вт	5200 лм	4000 К	Г60°	SC	e	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-110-G50-1201-SC-e-Ex	71605061032082	100 Вт	12000 лм	5000 К	Г	SC	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-050-K40-1101-SC-e-Ex	71602041042082	50 Вт	6000 лм	4000 К	КС45°	SC	e	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-220-K50-2201-BR-e-Ex	71607061042052	220 Вт	24000 лм	5000 К	К	BR	e	485 мм	230 мм	10.1 кг
LL-DS-085-K40-1201-BR-d-Ex	71604041042051	85 Вт	10600 лм	4000 К	КС45°	BR	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-050-D40-1101-BR-d-Ex	71602041022051	50 Вт	6000 лм	4000 К	Д120°	BR	d	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-170-D50-2201-BR-d-Ex	71606061022051	170 Вт	21200 лм	5000 К	Д	BR	d	485 мм	230 мм	10.1 кг
LL-DS-060-G40-1201-BR-d-Ex	71603041032051	60 Вт	8100 лм	4000 К	Г	BR	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-060-K50-1201-BR-e-Ex	71603061042052	60 Вт	8100 лм	5000 К	К	BR	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-040-D50-1101-BR-e-Ex	71601061022052	40 Вт	5200 лм	5000 К	Д120°	BR	e	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-110-D40-1201-SC-e-Ex	71605041022082	100 Вт	12000 лм	4000 К	Д	SC	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-050-G50-1101-BR-e-Ex	71602061032052	50 Вт	6000 лм	5000 К	Г60°	BR	e	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-220-D40-2201-BR-e-Ex	71607041022052	220 Вт	24000 лм	4000 К	Д	BR	e	485 мм	230 мм	10.1 кг
LL-DS-085-D50-1201-SC-d-Ex	71601041022051	85 Вт	10600 лм	5000 К	Д120°	SC	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-040-G50-1101-SC-d-Ex	71601061032081	40 Вт	5200 лм	5000 К	Г60°	SC	d	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-110-K40-1201-BR-d-Ex	71605041042051	100 Вт	12000 лм	4000 К	К	BR	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-050-K50-1101-SC-d-Ex	71602061042081	50 Вт	6000 лм	5000 К	КС45°	SC	d	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-085-K40-1201-BR-e-Ex	71604041042052	85 Вт	10600 лм	4000 К	КС45°	BR	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-050-D40-1101-BR-e-Ex	71602041022052	50 Вт	6000 лм	4000 К	Д120°	BR	e	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-170-D50-2201-BR-e-Ex	71606061022052	170 Вт	21200 лм	5000 К	Д	BR	e	485 мм	230 мм	10.1 кг
LL-DS-060-G40-1201-BR-e-Ex	71603041032052	60 Вт	8100 лм	4000 К	Г	BR	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-060-K40-1201-SC-d-Ex	71603041042081	60 Вт	8100 лм	4000 К	К	SC	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-040-D40-1101-SC-d-Ex	71601041022081	40 Вт	5200 лм	4000 К	Д120°	SC	d	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-110-D50-1201-SC-d-Ex	71605061022081	100 Вт	12000 лм	5000 К	Д	SC	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-050-G40-1101-SC-d-Ex	71602041032081	50 Вт	6000 лм	4000 К	Г60°	SC	d	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-220-D50-2201-BR-d-Ex	71607061022051	220 Вт	24000 лм	5000 К	Д	BR	d	485 мм	230 мм	10.1 кг
LL-DS-085-D50-1201-SC-e-Ex	71604061022082	85 Вт	10600 лм	5000 К	Д120°	SC	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-040-G50-1101-SC-e-Ex	71601061032082	40 Вт	5200 лм	5000 К	Г60°	SC	e	285 мм	110 мм	2.8 кг



Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	Крепёж	Ввод	Длина	Ширина	Масса
LL-DS-110-K40-1201-BR-e-Ex	71605041042052	100 Вт	12000 лм	4000 К	К	BR	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-050-K50-1101-SC-e-Ex	71602061042082	50 Вт	6000 лм	5000 К	КС45°	SC	e	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-085-K50-1201-BR-d-Ex	71604061042051	85 Вт	10600 лм	5000 К	КС45°	BR	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-050-D50-1101-BR-d-Ex	71602061022051	50 Вт	6000 лм	5000 К	Д120°	BR	d	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-170-G40-2201-BR-d-Ex	71606041032051	170 Вт	21200 лм	4000 К	Г	BR	d	485 мм	230 мм	10.1 кг
LL-DS-060-G50-1201-BR-d-Ex	71603061032051	60 Вт	8100 лм	5000 К	Г	BR	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-060-K40-1201-SC-e-Ex	71603041042082	60 Вт	8100 лм	4000 К	К	SC	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-040-D40-1101-SC-e-Ex	71601041022082	40 Вт	5200 лм	4000 К	Д120°	SC	e	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-110-D50-1201-SC-e-Ex	71605061022082	100 Вт	12000 лм	5000 К	Д	SC	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-050-G40-1101-SC-e-Ex	71602041032082	50 Вт	6000 лм	4000 К	Г60°	SC	e	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-220-D50-2201-BR-e-Ex	71607061022052	220 Вт	24000 лм	5000 К	Д	BR	e	485 мм	230 мм	10.1 кг
LL-DS-085-G40-1201-BR-d-Ex	71604041032051	85 Вт	10600 лм	4000 К	Г60°	BR	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-040-K40-1101-BR-d-Ex	71601041042051	40 Вт	5200 лм	4000 К	КС45°	BR	d	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-110-K50-1201-BR-d-Ex	71605061042051	100 Вт	12000 лм	5000 К	К	BR	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-060-D40-1201-BR-d-Ex	71603041022051	60 Вт	8100 лм	4000 К	Д	BR	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-060-G50-1201-BR-e-Ex	71603061032052	60 Вт	8100 лм	5000 К	Г	BR	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-085-K50-1201-BR-e-Ex	71604061042052	85 Вт	10600 лм	5000 К	КС45°	BR	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-050-D50-1101-BR-e-Ex	71602061022052	50 Вт	6000 лм	5000 К	Д120°	BR	e	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-170-G40-2201-BR-e-Ex	71606041032052	170 Вт	21200 лм	4000 К	Г	BR	e	485 мм	230 мм	10.1 кг
LL-DS-060-K50-1201-SC-d-Ex	71603061042081	60 Вт	8100 лм	5000 К	К	SC	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-040-D50-1101-SC-d-Ex	71601061022081	40 Вт	5200 лм	5000 К	Д120°	SC	d	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-110-G40-1201-BR-d-Ex	71605041032051	100 Вт	12000 лм	4000 К	Г	BR	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-050-G50-1101-SC-d-Ex	71602051032081	50 Вт	6000 лм	5000 К	Г60°	SC	d	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-220-G40-2201-BR-d-Ex	71607041032051	220 Вт	24000 лм	4000 К	Г	BR	d	485 мм	230 мм	10.1 кг
LL-DS-085-G40-1201-BR-e-Ex	71604041032052	85 Вт	10600 лм	4000 К	Г60°	BR	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-040-K40-1101-BR-e-Ex	71601041042052	40 Вт	5200 лм	4000 К	КС45°	BR	e	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-110-K50-1201-BR-e-Ex	71605061042052	100 Вт	12000 лм	5000 К	К	BR	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-060-D40-1201-BR-e-Ex	71603041022052	60 Вт	8100 лм	4000 К	Д	BR	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-060-G40-1201-SC-d-Ex	71603041032081	60 Вт	8100 лм	4000 К	Г	SC	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-085-K40-1201-SC-d-Ex	71604041042081	85 Вт	10600 лм	4000 К	КС45°	SC	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-050-D40-1101-SC-d-Ex	71602041022081	50 Вт	6000 лм	4000 К	Д120°	SC	d	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-170-G50-2201-BR-d-Ex	71606061032051	170 Вт	21200 лм	5000 К	Г	BR	d	485 мм	230 мм	10.1 кг
LL-DS-060-K50-1201-SC-e-Ex	71603061042082	60 Вт	8100 лм	5000 К	К	SC	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-040-D50-1101-SC-e-Ex	71601061022082	40 Вт	5200 лм	5000 К	Д120°	SC	e	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-110-G40-1201-BR-e-Ex	71605041032052	100 Вт	12000 лм	4000 К	Г	BR	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-050-G50-1101-SC-e-Ex	71602061032082	50 Вт	6000 лм	5000 К	Г60°	SC	e	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-220-G40-2201-BR-e-Ex	71607041032052	220 Вт	24000 лм	4000 К	Г	BR	e	485 мм	230 мм	10.1 кг
LL-DS-085-G50-1201-BR-d-Ex	71604061032051	85 Вт	10600 лм	5000 К	Г60°	BR	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-040-K50-1101-BR-d-Ex	71601061042051	40 Вт	5200 лм	5000 К	КС45°	BR	d	285 мм	110 мм	2.8 кг
LL-DS-110-K40-1201-SC-d-Ex	71605041042081	100 Вт	12000 лм	4000 К	К	SC	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-060-D50-1201-BR-d-Ex	71603061022051	60 Вт	8100 лм	5000 К	Д	BR	d	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-060-G40-1201-SC-e-Ex	71603041032082	60 Вт	8100 лм	4000 К	Г	SC	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-085-K40-1201-SC-e-Ex	71604041042082	85 Вт	10600 лм	4000 К	КС45°	SC	e	485 мм	110 мм	5.3 кг
LL-DS-050-D40-1101-SC-e-Ex	71602041022082	50 Вт	6000 лм	4000 К	Д120°	SC	e	285 мм	110 мм	2.8 кг



Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	Крепёж	Ввод	Длина	Ширина	Масса
LL-DS-170-G50-2201-BR-e-Ex	71606061032052	170 Вт	21200 лм	5000 К	Г	BR	e	485 мм	230 мм	10.1 кг

