

MAG12



Серия магистральных светодиодных светильников с корпусом из литого алюминия и закалённым стеклом.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50
Индекс цветопередачи (CRI)	>70
Коэффициент мощности	>0.95
Коэффициент пульсаций, %	≤ 5%
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты (IP)	66
IK	10
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +45
Ресурс работы светильника, час	>50 000

Преимущества

- Устойчивое к механическим повреждениям закалённое силикатное стекло.
- Защита от микросекундных импульсов большей энергии: 2 кВ – «линия–линия».
- Защита от микросекундных импульсов большей энергии: 4 кВ – «линия–земля».
- Возможность регулирования угла наклона.

Опционально

- CRI 70;
- Цветовая температура, К: 2700, 3000, 5000, 5700;
- Защита от скачков напряжения до 10 кВ;

Область применения

Освещение городских дорог и улиц, дворовых территорий, парков, бульваров, скверов, а также загородных поселков.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
MAG12-1-080	7-73-080-11-0-11-28-8-40-65	80 Вт	12400 лм	4000 К	ША2	IP65	515 мм	180 мм	3,0 кг
MAG12-2-120	7-73-120-11-0-11-28-8-40-67	120 Вт	18600 лм	4000 К	ША2	IP67	650 мм	260 мм	6,0 кг
MAG12-2-160	7-73-150-11-0-11-28-8-40-67	150 Вт	23250 лм	4000 К	ША2	IP67	650 мм	260 мм	6,0 кг

