

MAG41



Светильник оснащен классическим драйвером. Конструкция светильника позволяет осуществить замену драйвера без применения инструментов. Отсек драйвера обеспечивает комфортный тепловой режим работы. Тип светодиода 5050.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Номинальное напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50
Индекс цветопередачи (CRI)	>70
Коэффициент мощности	> 0,95
Коэффициент пульсаций, %	≤ 5%
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты (IP)	IP66
IK	10
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +45
Ресурс работы светильника, час	>80 000
Стандартный цвет	RAL7012

Опционально

- Мощность, Вт: любая 200 – 300;
- CRI: 80; 90;
- Цветовая температура, К: 2700, 3000, 5000, 5700;
- Регулируемый на консоль 60 мм.;
- Корпус с защитным стеклом.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
MAG41-200	7-04-200-02-1-12-01-7-40-66	200 Вт	36000 лм	4000 К	ША3	IP66	828 мм	205 мм	6.8 кг
MAG41-250	7-04-250-02-1-12-01-7-40-66	250 Вт	45000 лм	4000 К	ША3	IP66	933 мм	205 мм	7.2 кг

Преимущества

- Готовность к подключению системы управления. Установленный на драйвер разъём Zhaga позволяет подключать модули управления светильником серии INCO, а также сторонних производителей.
- Модем INCO mod.ZR в корпусе Zhaga на каждом светильнике.
- Защита от микросекундных импульсов большей энергии: 2 кВ – «линия–линия».
- Защита от микросекундных импульсов большей энергии: 4 кВ – «линия–земля».
- Классический драйвер находится внутри корпуса.
- Защита от перенапряжений ≥ 300 В

Область применения

премиальные магистральные светодиодные светильники MAG41 для освещения дорог категорий Б и В.

