

MAG45



Групповые трёхфазные MULTISPLIT-системы предназначены для установки на высокие мачты освещения – более 20 метров.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение, В	400 ±10
Частота, Гц	50
Индекс цветопередачи (CRI)	>70
Коэффициент мощности	> 0,95
Коэффициент пульсаций, %	≤ 5%
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты (IP)	66
IK	10
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +45
Ресурс работы светильника, час	> 50 000

Опционально

- Мощность, Вт любая в диапазоне 400–2 400;
- CRI 80; 90;
- Цветовая температура, К 2 700; 3 000; 5 000; 5 700;
- КСС Д90°;
- Управление PLC

Область применения

Трёхфазная MULTISPLIT-система освещения включает в себя светодиодный модуль, корпус-радиатор, групповой узел крепления на мачту и единственный драйвер SY-LIGHTING в основании мачты.

Расположение драйвера в основании мачты позволяет значительно увеличить его срок службы, так как он находится в комфортных температурных условиях (нет нагрева от светодиодного модуля и от прямого солнечного излучения). Внешний драйвер работает в режиме стабилизатора тока.

- освещение автомагистралей и дорожных развязок;
- освещение больших площадей, открытых пространств – аэропорты, стадионы, порты, инфраструктура железнодорожного транспорта и др.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
MAG45.4-SY.1	7-12-120-07-0-12-26-7-40-66	120 Вт	27000 лм	4000 К	ША3	IP66	418 мм	205 мм	7,8 кг



Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
MAG45.4-SY.2	7-12-240-07-0-12-26-7-40-66	240 Вт	54000 лм	4000 К	ША3	IP66	1125 мм	293 мм	15,5 кг
MAG45.4-SY.3	7-12-360-07-0-12-26-7-40-66	360 Вт	81000 лм	4000 К	ША3	IP66	1050 мм	925 мм	21,1 кг
MAG45.4-SY.4	7-12-480-07-0-12-26-7-40-66	480 Вт	108000 лм	4000 К	ША3	IP66	1050 мм	725 мм	26,7 кг
MAG45.4-SY.6	7-12-720-07-0-12-26-7-40-66	720 Вт	162000 лм	4000 К	ША3	IP66	1125 мм	1050 мм	42,2 кг
MAG45.6-SY.1	7-12-200-07-0-12-26-7-40-66	200 Вт	42000 лм	4000 К	ША3	IP66	500 мм	205 мм	7,8 кг
MAG45.6-SY.2	7-12-400-07-0-12-26-7-40-66	400 Вт	84000 лм	4000 К	ША3	IP66	1270 мм	293 мм	15,5 кг
MAG45.6-SY.3	7-12-600-07-0-12-26-7-40-66	600 Вт	126000 лм	4000 К	ША3	IP66	1174 мм	1032 мм	21,1 кг
MAG45.6-SY.4	7-12-800-07-0-12-26-7-40-66	800 Вт	168000 лм	4000 К	ША3	IP66	1174 мм	793 мм	26,7 кг
MAG45.6-SY.6	7-12-1200-07-0-12-26-7-40-66	1200 Вт	252000 лм	4000 К	ША3	IP66	1270 мм	1174 мм	42,2 кг

