

MAG5.1



Данная комплектация позволяет использовать светильники в местах с наличием абразивной пыли и паров химически активных веществ. Светильники изготовлены на основе уникальных запатентованных светодиодных модулей с линзами из боросиликатного стекла. Светильник состоит из независимых светодиодных модулей со встроенными драйверами.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение, В	380-420
Частота, Гц	50
Индекс цветопередачи (CRI)	>70
Коэффициент мощности	>0,95
Коэффициент пульсаций, %	≤ 5%
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Степень защиты (IP)	65
IK	08
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +45
Ресурс работы светильника, час	>50 000

Преимущества

- Защита от перенапряжений ≥ 300 В.
- Защита от микросекундных импульсных помех: 4 кВ – «линия–линия».
- Линзы из боросиликатного стекла.

Опционально

- CRI 80; 90;
- Цветовая температура, К 2 700; 3 000; 5 000; 5 700;
- КСС ШС (70°x140°; 60°x120°; 130°x160°; 110°x150°) и др.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
MAG5.1-050	7-08-050-07-0-14-01-7-40-65-38	50 Вт	9500 лм	4000 К	ШС1	IP65	295 мм	143 мм	кг
MAG5.1-100	7-08-100-07-0-14-01-7-40-65-38	100 Вт	19000 лм	4000 К	ШС1	IP65	429 мм	143 мм	кг
MAG5.1-150	7-08-150-07-0-14-01-7-40-65-38	150 Вт	28500 лм	4000 К	ШС1	IP65	563 мм	143 мм	кг

