

miniMAG



Бюджетный и компактный вариант уличного светильника, с облегчённым корпусом.

Уникальная конструкция с интегрированным источником питания.

Низкий коэффициент пульсаций.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Номинальное напряжение, В	198-253
Частота, Гц	50
Индекс цветопередачи, CRI	>70
Коэффициент пульсации светового потока, %	<5
Коэффициент мощности	>0,97
Диапазон рабочих температур, °C	-55 ... +40
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Степень защиты (IP)	65
Стандартный цвет	RAL 7036
Ресурс работы светильника, ч	>50 000

Преимущества

- Защита от перенапряжений (>300 В);
- Защита от микросекундных импульсов большей энергии: 4 кВ (линия-линия);
- Стабилизация мощности;
- Термостабилизация.

Область применения

Предназначен для освещения дорог категорий Б и В, дворовых территорий, открытых пространств, гаражных кооперативов, автомоек, небольших парковок и т.п.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
miniMAG10.1-030 (740.S.48.N)	7-64-030-05-0-12-01-7-40-65	30 Вт	3900 лм	4000 К	ША3	IP65	230 мм	126 мм	0,62 кг
miniMAG10.1-045 (740.S.48.N)	7-64-045-05-0-12-01-7-40-65	45 Вт	5600 лм	4000 К	ША3	IP65	230 мм	126 мм	0.62 кг
miniMAG10.2-060 (740.SS.48.N)	7-64-060-05-0-12-01-7-40-65	60 Вт	7500 лм	4000 К	ША4	IP65	316 мм	126 мм	0.82 кг
miniMAG10.2-070 (740.SS.48.N)	7-64-070-05-0-12-01-7-40-65	70 Вт	8700 лм	4000 К	ША4	IP65	316 мм	126 мм	0.82 кг

