



Название серии до 2023 года LL-DVO (M)

Офисные светодиодные светильники являются энергоэффективной заменой люминесцентным светильникам.

Универсальная конструкция светильников позволяет использовать их для установки в подвесные потолки типа «Армстронг», «Грильято» и для накладного монтажа к потолкам различного типа. В качестве источника света используются высокоэффективные светодиоды. В светильниках используются источники питания собственного производства.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Рассеиватель	микропризма, опал
Напряжение, В	176-264
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности	>0,9
Индекс цветопередачи (CRI)	>80
Коэффициент пульсации светового потока, %	< 5
Степень защиты (IP)	40
Диапазон рабочих температур, °C	1-50
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Ресурс работы светильника, час	>50 000

Опционально

- CRI 90;
- Цветовая температура, К 3 000; 5 000;
- Аварийное исполнение встроенный БАП на 1 ч / 3 ч.

Область применения

- освещение административно-офисных помещений,
- освещение магазинов и торговых залов.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	Рассеиватель	ССТ	IP	Длина	Ширина	Масса
OFFICE.M-041-M600x600 (4343.830.T.12.0.4)	7-29-041-11-0-03-14-8-30-40-11	41 Вт	5750 лм	опал	3000 К	IP40	595 мм	595 мм	3,4 кг
OFFICE.M-041-M1200x300 (4350.850.T.11.0.4)	7-29-041-11-0-02-14-8-50-40-12	41 Вт	5750 лм	микропризма	5000 К	IP40	1195 мм	295 мм	4,2 кг
OFFICE.M-041-M600x600 (4343.830.T.11.0.4)	7-29-041-11-0-02-14-8-30-40-11	41 Вт	5750 лм	микропризма	3000 К	IP40	595 мм	595 мм	3,4 кг
OFFICE.M-082-M1200x600 (4360.830.T.12.0.4)	7-29-082-11-0-03-14-8-30-40	82 Вт	11480 лм	опал	3000 К	IP40	1195 мм	595 мм	7,0 кг
OFFICE.M-041-M600x600 (4343.840.T.12.0.4)	7-29-041-11-0-03-14-8-40-40-11	41 Вт	5750 лм	опал	4000 К	IP40	595 мм	595 мм	3,4 кг
OFFICE.M-082-M1200x600 (4360.830.T.11.0.4)	7-29-082-11-0-02-14-8-30-40	82 Вт	11480 лм	микропризма	3000 К	IP40	1195 мм	595 мм	7,0 кг
OFFICE.M-041-M600x600 (4343.840.T.11.0.4)	7-29-041-11-0-02-14-8-40-40-11	41 Вт	5750 лм	микропризма	4000 К	IP40	595 мм	595 мм	3,4 кг



Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	Рассеиватель	ССТ	IP	Длина	Ширина	Масса
OFFICE.M-082-M1200x600 (4360.840.T.12.0.4)	7-29-082-11-0-03-14-8-40-40	82 Вт	11480 лм	опал	4000 К	IP40	1195 мм	595 мм	7,0 кг
OFFICE.M-020-M600x300 (4310.830.T.12.0.4)	7-29-020-11-0-03-14-8-30-40	20 Вт	2800 лм	опал	3000 К	IP40	595 мм	295 мм	2,2 кг
OFFICE.M-041-M600x600 (4343.850.T.12.0.4)	7-29-041-11-0-03-14-8-50-40-11	41 Вт	5750 лм	опал	5000 К	IP40	595 мм	595 мм	3,4 кг
OFFICE.M-082-M1200x600 (4360.840.T.11.0.4)	7-29-082-11-0-02-14-8-40-40	82 Вт	11480 лм	микропризма	4000 К	IP40	1195 мм	595 мм	7,0 кг
OFFICE.M-020-M600x300 (4310.830.T.11.0.4)	7-29-020-11-0-02-14-8-30-40	20 Вт	2800 лм	микропризма	3000 К	IP40	595 мм	295 мм	2,2 кг
OFFICE.M-041-M600x600 (4343.850.T.11.0.4)	7-29-041-11-0-02-14-8-50-40-11	41 Вт	5750 лм	микропризма	5000 К	IP40	595 мм	595 мм	3,4 кг
OFFICE.M-082-M1200x600 (4360.850.T.12.0.4)	7-29-082-11-0-03-14-8-50-40	82 Вт	11480 лм	опал	5000 К	IP40	1195 мм	595 мм	7,0 кг
OFFICE.M-020-M600x300 (4310.840.T.12.0.4)	7-29-020-11-0-03-14-8-40-40	20 Вт	2800 лм	опал	4000 К	IP40	595 мм	295 мм	2,2 кг
OFFICE.M-041-M1200x300 (4350.830.T.12.0.4)	7-29-041-11-0-03-14-8-30-40-12	41 Вт	5750 лм	опал	3000 К	IP40	1195 мм	295 мм	4,2 кг
OFFICE.M-082-M1200x600 (4360.850.T.11.0.4)	7-29-082-11-0-02-14-8-50-40	82 Вт	11480 лм	микропризма	5000 К	IP40	1195 мм	595 мм	7,0 кг
OFFICE.M-020-M600x300 (4310.840.T.11.0.4)	7-29-020-11-0-02-14-8-40-40	20 Вт	2800 лм	микропризма	4000 К	IP40	595 мм	295 мм	2,2 кг
OFFICE.M-041-M1200x300 (4350.830.T.11.0.4)	7-29-041-11-0-02-14-8-30-40-12	41 Вт	5750 лм	микропризма	3000 К	IP40	1195 мм	295 мм	4,2 кг
OFFICE.M-020-M600x300 (4310.850.T.12.0.4)	7-29-020-11-0-03-14-8-50-40	20 Вт	2800 лм	опал	5000 К	IP40	595 мм	295 мм	2,2 кг
OFFICE.M-041-M1200x300 (4350.840.T.12.0.4)	7-29-041-11-0-03-14-8-40-40-12	41 Вт	5750 лм	опал	4000 К	IP40	1195 мм	295 мм	4,2 кг
OFFICE.M-020-M600x300 (4310.850.T.11.0.4)	7-29-020-11-0-02-14-8-50-40	20 Вт	2800 лм	микропризма	5000 К	IP40	595 мм	295 мм	2,2 кг
OFFICE.M-041-M1200x300 (4350.840.T.11.0.4)	7-29-041-11-0-02-14-8-40-40-12	41 Вт	5750 лм	микропризма	4000 К	IP40	1195 мм	295 мм	4,2 кг
OFFICE.M-033-M600x600 (4343.840.T.12.0.4)	7-29-033-11-0-03-14-8-40-40	33 Вт	4200 лм	опал	4000 К	IP40	595 мм	595 мм	3,4 кг
OFFICE.M-041-M1200x300 (4350.850.T.12.0.4)	7-29-041-11-0-03-14-8-50-40-12	41 Вт	5750 лм	опал	5000 К	IP40	1195 мм	295 мм	4,2 кг

