

ШКОЛЬНИК



Светодиодный светильник Школьник в комплекте с кронштейнами с возможностью регулировки угла наклона. Корпус-рассеиватель изготовлен из полимерного материала, устойчивого к воздействию паров кислот и щелочей. Светодиодные кластеры с интегрированным драйвером на общей плате.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Рассеиватель	опал
Напряжение, В	176-264
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности	≥0,92
Индекс цветопередачи (CRI)	>80
Диапазон рабочих температур, °C	1 ... 45
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Ресурс работы светильника, час	>50 000

Преимущества

- Полностью российский продукт;
- Высокая эффективность - 130 лм/Вт;
- Антивандальные кронштейны из окрашенной стали
- Мойка струей воды под давлением

Опционально

Цветовая температура 5000K

Область применения

- Освещение школьных досок

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	Рассеиватель	ССТ	IP	Длина	Ширина	Масса
INDUSTRY.T-120-101Д-05-54Б с комплектом крепления	7-48-030-05-0-28-10-211-8-40-54	30 Вт	3900 лм	опал (матовый)	4000 К	IP54	1200 мм	645 мм	2.9 кг

