

SLIMDISC



Оригинальный светильник, представляющий собой тонкое устройство круглой формы, дающий мягкий рассеянный свет, равномерный по всей поверхности. Драйвер встроен в светильник.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
CRI	>80
Коэффициент мощности	>0,95
Диапазон рабочих температур, °C	+1 ... 45
Степень защиты (IP)	20
Класс защиты от поражения электрическим током	II

Преимущества

- круглый тонкий рассеиватель в форме диска, создающий мягкое освещение нижнего и верхнего полупространства,
- круглый пластиковый корпус со встроенным источником питания в центре светильника,
- равномерная засветка по плоскости рассеивателя,
- высокая энергоэффективность (от 110 лм/Вт),
- отсутствие специальных требований к утилизации,
- эффективная замена светильников типа SPOT,

Область применения

- освещение ресторанов и торговых залов,
- освещение в отелях и домашних условиях,
- освещение административно-офисных помещений,
- бытовое освещение,
- декоративное освещение.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	ССТ	Тип КСС	IP	Ø	Высота	Масса
SLIMDISC-011	7-32-011-05-0-03-17-8-40-20	11 Вт	4000 К	Д	IP20	375 мм	21 мм	1,12 кг
SLIMDISC-022	7-32-022-05-0-03-17-8-40-20	22 Вт	4000 К	Д	IP20	750 мм	21 мм	1,8 кг

