

SLIMPANEL.3



Технические характеристики

Параметр	Значение
Рассеиватель	опал (матовый)
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности	>0,95
Сечение проводом, мм ²	2х0,75
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Коэффициент пульсации светового потока, %	<5
Степень защиты, IP	40
Диапазон рабочих температур, °C	1-45
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Ресурс работы светильника, час	>50 000

Опционально

- Изготовление в нестандартных размерах со сторонами от 150 до 1200 мм
- Исполнение с аварийным блоком питания
- Модификации с управлением по проводам или радиоканалу

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
SLIMPANEL.3-295x595-15 (840.1.50.0)	7-26-015-11-0-03-14-8-40-40	15 Вт	2180 лм	4000 К	Д	IP40	295 мм	595 мм	1,3 кг
SLIMPANEL.3-295x595-15 (850.1.50.0)	7-26-015-11-0-03-14-8-50-40	15 Вт	2180 лм	5000 К	Д	IP40	295 мм	595 мм	1,3 кг
SLIMPANEL.3-595x595-25 (850.1.50.0)	7-26-024-11-0-03-14-8-50-40-09	24 Вт	3480 лм	5000 К	Д	IP40	595 мм	595 мм	2,4 кг
SLIMPANEL.3-595x595-25 (840.1.50.0)	7-26-024-11-0-03-14-8-40-40-09	24 Вт	3480 лм	4000 К	Д	IP40	595 мм	595 мм	2,4 кг
SLIMPANEL.3-295x1195-25 (840.1.50.0)	7-26-024-11-0-03-14-8-40-40-10	24 Вт	3480 лм	4000 К	Д	IP40	295 мм	1195 мм	2,6 кг
SLIMPANEL.3-295x1195-25 (850.1.50.0)	7-26-024-11-0-03-14-8-50-40-10	24 Вт	3480 лм	5000 К	Д	IP40	295 мм	1195 мм	2,6 кг

Равномерное безбликовое свечение - идеальное решение для офисных, торговых, медицинских, дошкольных, образовательных учреждений.

Самый тонкий офисный светильник со встроенным источником питания, универсальная конструкция которого позволяет осуществлять встраиваемый, накладной и подвесной монтаж к потолкам различного типа. В качестве источника света используются высокоэффективные светодиоды.

Уникальная запатентованная технология П-образного профиля значительно снижает потери светового потока на рассеивателе, что обеспечивает равномерную и однородную засветку по всей площади светильника. Это позволяет сохранять высокую энергоэффективность и обеспечивает максимальный уровень комфорта при использовании. Корпус из диэлектрического пластика защищает от влаги и пыли, установленным внутри светильника энергетически эффективным AC Direct, упрощает процесс монтажа универсальный корпус: встраиваемый, накладной, подвесной, возможность исполнения в различных габаритах с длиной стороны от 150 до 1200 мм

Область применения

- административно-офисные помещения
- магазины и торговые залы
- дошкольные и образовательные учреждения
- медицинские учреждения
- помещения для фото- и видеосъемки



Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
SLIMPANEL.3-595x1195-50 (850.1.50.0)	7-26-048-11-0-03-14-8-50-40	48 Вт	6960 лм	5000 К	Д	IP40	595 мм	1195 мм	5,0 кг
SLIMPANEL.3-595x1195-50 (840.1.50.0)	7-26-048-11-0-03-14-8-40-40	48 Вт	6960 лм	4000 К	Д	IP40	595 мм	1195 мм	5,0 кг

