

SLIMPANEL.3-D



Корпус светодиодного светильника SLIMPANEL.3-D изготовлен методом экструзии пластика. Запатентованные конструкторские и технологические решения обеспечивают высокую энергоэффективность светильника. Расширенный функционал легко решает различные светотехнические задачи, создаёт атмосферу с учётом действий, производимых в помещении. Степень защиты IP40. Тип светодиода 2835.

Подходит для использования в торговых, медицинских, образовательных учреждениях и офисах. Монтаж осуществляется встраиваемым, накладным или подвесным способами.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности	>0.95
Индекс цветопередачи (CRI)	>80
Коэффициент пульсаций, %	<2
Степень защиты (IP)	40
Диапазон рабочих температур, °C	1-40
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Ресурс работы светильника, час	>50 000

Преимущества

- Регулировка яркости позволяет настроить оптимальный уровень освещения для любого типа помещений;
- Плавная регулировка цветовой температуры от тёплого света 3 000 К до холодного 5 000 К создаёт комфортный режим освещения.

Область применения

- административно-офисные помещения
- магазины и торговые залы
- дошкольные и образовательные учреждения
- медицинские учреждения
- помещения для фото- и видеосъемки

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
SLIMPANEL.3-D-024	7-26-024-11-0-03-14-8-00-40	24 Вт	3360 лм	К	Д120°	IP40	595 мм	595 мм	2,4 кг

