

SPOT



Легкий встраиваемый светодиодный светильник SPOT выполненный из поликарбоната со встроенным драйвером и поворотным механизмом.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности	≥0.97
Индекс цветопередачи (CRI)	>80
Диапазон рабочих температур, °C	+1 ... 50
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Степень защиты, IP	44
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Ресурс работы светильника, час	>50 000

Преимущества

- Светильник имеет II класс защиты от поражения электрическим током;
- Ресурс работы светильника более 50 000 ч.;
- Встраиваемая; поворотный механизм вокруг оси на 90°.

Опционально

- CRI 80;
- Цветовая температура, К 3 000; 5 000.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Ø	Высота	Масса
SPOT-08 (DELTA.7)	7-86-008-05-0-0 3-17-8-40-44	8 Вт	1200 лм	4000 К	Д120°	IP44	154 мм	44 мм	0.2 кг
SPOT-04 (DELTA.9)	7-86-004-05-0-0 3-17-8-40-44	4 Вт	600 лм	4000 К	Д120°	IP44	95 мм	32 мм	0.1 кг

