STREET 18



Корпус светильников выполнен из алюминиевого сплава, рассеиваль из оргстекла.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение, В	176-276
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности	⩾0,95
Сечение проводом, мм^2	3x0,75
Индекс цветопередачи (CRI)	70
Диапазон рабочих температур, °С	-45...40
Ресурс работы светильника, час	> 50 000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Преимущества

- экономия электроэнергии в 2 раза по сравнению с аналогичными по световому потоку светильниками с лампами ДНаТ и ДРЛ,
- яркий современный и классический дизайн,
- мягкий комфортный свет,
- коэффициент пульсаций светового потока менее 5%,
- оптимальная для парков КСС,
- оптимальное сочетание цена/качество.

Область применения

Освещение городских парков, бульваров, скверов, а так же загородных коттеджных поселков.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	Рассеиватель	ССТ	IP	Длина	Ширина	Масса
STREET 18-055 (727.L.76.N)	7-15-055-11-0-44-07-081-7-27-65	55 Вт	4300 лм	оргстекло	2700 K	IP65	600 мм	600 мм	6.3 кг
STREET 18-055 (730.L.76.N)	7-15-055-11-0-44-07-081-7-30-65	55 Вт	4300 лм	оргстекло	3000 K	IP65	600 мм	600 мм	6.3 кг
STREET 18-055 (740.L.76.N)	7-15-055-11-0-44-07-081-7-40-65	55 Вт	5000 лм	оргстекло	4000 K	IP65	600 мм	600 мм	6.3 кг
STREET 18-055 (750.L.76.N)	7-15-055-11-0-44-07-081-7-50-65	55 Вт	5000 лм	оргстекло	5000 K	IP65	600 мм	600 мм	6.3 кг
STREET 18-025 (740.L.76.N)	71306041092090	26 Вт	2900 лм	оргстекло	4000 K	IP65	600 мм	600 мм	6.3 кг